

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/1820-48g-switch-j9981a-limited-lifetime-warranty-p-16045.html>

1820-48G Switch J9981A - Limited Lifetime Warranty



Cena brutto	1 481,00 zł
Cena netto	1 204,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUHPES548000001
Kod producenta	J9981A
Kod EAN	888182299258

Opis produktu

Przełącznik HP 1820-48G (J9981A)

Seria przełączników HP 1820 oferuje większy wybór i elastyczność mniejszym organizacjom, które wymagają łatwości użytkowania i niższych kosztów całkowitych, jednocześnie zapewniając większą wydajność i komfort użytkowania sieci. Seria przełączników HP 1820 to inteligentnie zarządzane przełączniki Gigabit Ethernet warstwy 2 o stałej konfiguracji, zaprojektowane dla firm poszukujących podstawowych funkcji w łatwym do administrowania rozwiązaniu. Seria obejmuje 8-, 24- i 48-portowe modele Gigabit Ethernet bez obsługi standardu PoE oraz z obsługą standardu PoE+. Wybrane modele są wyposażone w porty SFP do połączeń światłowodowych. Niektóre modele nie są wyposażone w wentylatory, co czyni je idealnym rozwiązaniem do instalacji w biurach.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	- Secure Sockets Layer (SSL)- Automatic denial-of-service protection- Management password
Bufor pakietów:	1.5
Bufor pamięci (switche):	16
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	21976
Funkcje L2:	- VLAN support and tagging- Obsługa pakietów Jumbo
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	64
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	48
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów SFP:	4
Liczba portów SFP+:	Brak
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	- IEEE 802.3 - IEEE 802.3u- IEEE 802.3ab- IEEE 802.3z- IEEE 802.u- IEEE 802.1D- IEEE 802.1p- IEEE 802.1Q- IEEE 802.1W- IEEE 802.3ad- IEEE 802.3x- IEEE 802.1AB
Pobór mocy:	39
Port konsoli:	Nie
Pozostałe funkcje:	- Auto-MDI/MDIX- IEEE 802.3X flow control- Loop protection- Porty SFP - łączność światłowodowa- Half/full- duplex - IGMP Snooping
Pozostałe parametry:	- Procesor ARM Cortex-A9 @ 400 MHz, 128 MB SDRAM- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura

Prędkość przekazywania (Mpps):	przechowywania: od -40 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia:
Przepustowość (switche Gbps):	15 - 95%
QoS:	77.3
Rozmiar ramki Jumbo:	104
Rozmiar tablicy adresów MAC:	- Traffic prioritization- Broadcast control- IEEE 802.1p/Q
Typ obudowy:	9
VLAN:	16000
Waga:	Rack (Switche/UPS)
Warstwa przełączania (switche):	- VLAN Support and tagging- IEEE 802.1Q VLAN
Wentylator (switche):	3.31
Wymiary:	L2
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Nie
	44.25 x 24.61 x 4.39 cm (wysokość 1U)
	- Zarządzanie przez sieć Web (HTTP, HTTPS)- SNMP v1, v2c- Port mirroring- Dual flash images- Network Time Protocol (NTP)- Manual network time configuration- Default DHCP Client Mode
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zasilanie:	100 - 127 / 200 - 240 VAC 50/60Hz