

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/4g-lte-a-pro-outdoor-router-lte7490-m904-eu01v1f-p-13141.html>



## 4G LTE-A Pro Outdoor Router LTE7490-M904-EU01V1F

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 828,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>1 486,18 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>1KMZYXL000000018</b>      |
| Kod producenta   | <b>LTE7490-M904-EU01V1F</b>  |
| Kod EAN          | <b>4718937607006</b>         |

### Opis produktu

#### Zewnętrzny router 4G LTE-A Pro

- ZyXel LTE7490-M904 4G LTE-A Pro Outdoor Router obsługuje Cat. 18 i jest idealny dla operatorów, którzy szukają rozwiązań 4G LTE FWA, aby zapewnić ultraszybkie i wydajne usługi szerokopasmowe premium z elastycznością wdrażania.

#### Korzyści

- Błyskawiczna łączność z Internetem
- Zewnętrzny router ZyXel LTE7490-M904 4G LTE-A Pro wykorzystuje 3GPP UE kategorii 18 łączy downlink - technologię LTE najwyższego poziomu z szybkością przesyłania danych do 1,2 Gb / s przez 12 strumieni przestrzennych na trzech nośnych składowych.

#### Wbudowana antena 4x4 MIMO o wysokim zysku

- Zewnętrzny router ZyXel LTE7490-M904 4G LTE-A Pro zapewnia anteny DL 4x4 MIMO o wysokim wzmocnieniu do 7 dBi na element dla silniejszego i lepszego sygnału z transmisji dalekiego zasięgu do 20 km \*. Konstrukcja zewnętrzna umożliwia pracę w warunkach bliskich widoczności, aby zwiększyć zasięg i pojemność, a także wyeliminować narożniki krawędzi mające trudności z dostępem do dobrych sygnałów.

#### Wzmocnij swoją przewagę konkurencyjną dzięki stałemu dostępowi bezprzewodowemu (FWA)

- Wdrożenie LTE7490-M904 jako części FWA umożliwia rozszerzenie zasięgu usług 4G na domy i miejsca pracy abonentów bez dodatkowej infrastruktury przewodowej. Zapewnia to całkowity koszt posiadania i zwiększa przychody biznesowe dzięki obsłudze większej liczby abonentów połączeniem stacjonarnym premium.

#### Ciągła łączność z drugą siecią WAN LTE do przełączania awaryjnego

- Bezprzewodowe LTE umożliwia korzystanie z drugiej WAN bez planu okablowania. Dopóki brama obsługuje Dual-WAN Failover, możesz po prostu podłączyć ZyXel LTE7490-M904 do istniejącej bramy i ustawić LTE jako awaryjną sieć WAN i zmniejszyć ryzyko awarii sieci.

#### Zdalne zarządzanie, TR-069, HTTP / web GUI i FTP

- Dzięki obsłudze TR-069, TR-181 i TR-143 ZyXel LTE7490-M904 skutecznie zabezpiecza OPEX, zmniejszając częstotliwość wsparcia na miejscu oraz zapewniając uproszczoną diagnostykę, konfigurację i procesy rozwiązywania problemów.

#### Utwardzony środowiskowo

- 
- Dzięki ochronie odgromowej K.21 6 kV / 300 A zgodnej z IP68, Zyxel LTE7490-M904 gwarantuje wysokiej jakości połączenia, dłuższą żywotność urządzenia pomimo warunków pogodowych i naturalnych wyzwań. LTE7490-M904 może działać w szerokim zakresie temperatur i wilgotności, co wspiera Twoją usługę wdrożoną w szerokim zakresie terytorialnym.

Akcesoria w zestawie:

Antena (sieci drobne):  
Architektura sieci (switche):  
Bezpieczeństwo:

Kolor (wyliczeniowy):  
Liczba anten (sieci drobne):  
Model:  
Obsługiwane systemy operacyjne:  
Pasma (sieci drobne):  
Porty we/wy (sieciówka drobna):  
Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:  
Typ routera:  
Waga:  
Wymiary:

Zasilanie:  
Zysk anteny:

Kabel Ethernet 1,8 m żółty 8P8C Kabel zasilający Gwint PG19 (dławnica kablowa) Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Deklaracja zgodności i ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Zestaw do montażu na ścianie / słupie Zestaw uziemienia przewodów  
Wewnętrzna  
GigabitEthernet  
Zaporę można włączać i wyłączać za pomocą graficznego interfejsu użytkownika Zapobieganie atakom DoS Obsługuje SPI Zapora na poziomie aplikacji Filtruje adresy MAC sieci LAN Filtruje adresy URL  
Biały  
4  
LTE7490-M904  
Windows 10  
2,4 GHz  
1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE  
Stopień ochrony IP68 do zastosowań zewnętrznych Ochrona przed piorunami Tryb rozszerzony K.21, 6 kV Środowisko działania Temperatura: -40 ° C do 60 ° C (-40 ° F do 140 ° F) Wilgotność: od 5% do 95% (bez kondensacji) Środowisko przechowywania Temperatura: od -40 ° C do 70 ° C (od -40 ° F do 158 ° F) Wilgotność: od 5% do 95% (bez kondensacji)  
802.11b  
xDSL  
1.1  
Wymiary produktu (SxGxW): 254 x 255 x 58 mm (9,99 "x 10,03" x 2,28 ")  
Pobór mocy przy PoE  
7