

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/5-port-switch-5xgbe-p-15969.html>

5-port switch 5xGbE



Cena brutto	53,00 zł
Cena netto	43,09 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISW5P000001
Kod producenta	GO-SW-5G/E
Kod EAN	790069365676

Opis produktu

5 miedzianych portów gigabitowych

Dzięki zastosowaniu do transmisji skrętek miedzianych kategorii 5 lub wyższej tych pięć portów umożliwia szybkie uzyskanie w serwerach połączeń gigabitowych bez potrzeby instalowania nowych, kosztownych kabli światłowodowych. Porty gigabitowe zapewniają serwerom wydzielone pasmo 2000 Mb/s w trybie pełno duplexowym. Dzięki temu stacje robocze mają jednoczesny dostęp do danych na serwerze bez „wąskich gardeł”.

Kontrola przepływu IEEE 802.3x

Funkcja ta umożliwia regulowanie przepływu danych pomiędzy przełącznikiem i serwerem w celu zagwarantowania niezawodnej transmisji. Przy 2000 Mb/s w trybie pełno duplexowym przełącznik zapewnia szybkie łącza danych z serwerami z minimalnym poziomem utraty danych w czasie transmisji.

Automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX)

Wszystkie porty obsługują automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX). Eliminuje to konieczność stosowania kabli krosowych lub portów do łączy nadrzędnych (uplink). Każdy port można po prostu połączyć z serwerem, koncentratorem lub przełącznikiem za pomocą zwykłego kabla bezpośredniego typu skrętka.

Instalacja typu „podłącz i pracuj”

Przełącznik integruje się bez problemów z dotychczas używanymi urządzeniami sieciowymi, bez względu na to, czy jest to sieć Ethernet, Fast Ethernet, czy Gigabit Ethernet, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany sprzętu lub oprogramowania. Sieć można uruchomić w kilka minut — wystarczy podłączyć kable do przełącznika. Przełącznik integruje się bez problemów z dotychczas używanymi urządzeniami sieciowymi, bez względu na to, czy jest to sieć Ethernet, Fast Ethernet, czy Gigabit Ethernet, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany sprzętu lub oprogramowania. Sieć można uruchomić w kilka minut — wystarczy podłączyć kable do przełącznika.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pamięci (switche):	128
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	815700
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	5
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) • IEEE

Pobór mocy:
Prędkość przekazywania (Mpps):
Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
Waga:
Wentylator (switche):
Wymiary:
Zastosowanie (switche):

802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twistedpair copper) •
ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation • IEEE 802.3x Flow
Control • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
1.67
1488
8
2000
Store-and-forward
Desktop (PC/Switch)
105
Nie
97 x 79 x 28 mm
Dom i małe biuro (do 16 portów)