

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/access-point-ac600-zewnetrzny-repeater-p-12842.html>



Access Point AC600 zewnętrzny / Repeater

Cena brutto	363,00 zł
Cena netto	295,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMITLAP00525824
Kod producenta	525824
Kod EAN	766623525824

Opis produktu

Akcesoria w zestawie:

Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba anten (sieci drobne):
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:
Waga:
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:

Zysk anteny:

- Access Point AC600 Zewnętrzny / Repeater- 2 zewnętrzne odkręcane anteny dipolowe- Uchwyt do montażu masztowego- Instrukcja szybkiej instalacji- Kabel sieciowy RJ45 Cat5- Płyta instalacyjna- Adapter zasilania- Pasywny zasilacz PoE- 2 opaski zaciskowe- Elementy do montażu ściennego
- Zewnętrzna odłączana FastEthernet
- Szyfrowanie WEP oraz WPA/WPA2 (TKIP oraz AES)- Obsługa Wi-Fi Protected Setup (WPS) - funkcja, która za Ciebie zabezpieczy sieć bezprzewodową
- Obsługuje WMM (Standard IEEE 802.11e Qos) - priorytet przepustowości dla aplikacji multimedialnych
- Szary
- 1
- 5 GHz
- 1 x 10/100 Mbit/s PoE
- Specyfikacja bezprzewodowa:Kanały EU (ETSI): 1-13, US (FCC): 1-11Modulacja:- 11ac: 16QAM, 64QAM 128QAM 256QAM z OFDM- 11g/n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM- 11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCKBezpieczeństwo sieci bezprzewodowej:- Tryb otwarty- WEP (64/128 bit)- WPA PSK- WPA 2 PSK- WPA2 mixedPrzepustowość:- IEEE 802.11b (11 Mb/s, 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s)- IEEE 802.11g (54 Mb/s, 48 Mb/s, 36 Mb/s, 24 Mb/s, 18 Mb/s, 12 Mb/s, 9 Mb/s, 6 Mb/s)- IEEE 802.11n (do 150 Mb/s)- IEEE 802.11ac (do 433 Mb/s)Maksymalna moc nadawcza US (FCC): 28 dBmMaksymalna moc nadawcza EU (ETSI): 13 dBmZysk anteny: 7 dBiMaksymalna moc nadawcza EIRP US (FCC): 35 dBmMaksymalna moc nadawcza EIRP EU (ETSI): 20 dBm
- 802.3
- 0.26
- 428 (L) x 55 (W) x 55 (H) mm
- Prosta instalacja przez interfejs www- Możliwość upgrade'u oprogramowania
- Zewnętrzny adapter zasilania: 24V DC, 0.5A- Pobór mocy: 7W maksymalnie
- 7