

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/acumax-aml-9-12-t-ak-12009-0110-tx-p-25404.html>

ACUMAX AML 9-12 T/AK-12009/0110-TX



Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AZEVEUAYAML9120
Kod producenta	T/AK-12009/0110-TX

Opis produktu

ACUMAX AML 9-12 T/AK-12009/0110-TX

Szczelne bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe ACUMAX o żywotności projektowanej 10 - 12 lat, wykonane są w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Wykorzystują proces rekombinacji wodoru, który jest wiązany z tlenem tworząc cząsteczki wody. Eliminuje to potrzebę uzupełniania elektrolitu i pozwala na ich stosowanie w pomieszczeniach bez specjalnej wymuszonej wentylacji. Akumulatory wyposażone są w jednokierunkowe samouszczelniające się zawory ciśnieniowe, które zapobiegają powstawaniu nadmiernego ciśnienia i chronią obudowę przed rozsądzeniem.

Główne zastosowania:

- zasilacze bezprzerwowe UPS
- siłownie telekomunikacyjne
- centrale telefoniczne
- stacje energetyczne
- systemy alarmowe i przeciwpoż.
- systemy fotowoltaiczne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- telewizja kablowa
- jachty, łodzie
- wózki golfowe, inwalidzkie
- urządzenia mobilne, pomiarowe
- urządzenia medyczne

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Napięcie:

Pojemność akumulatora:

Pozostałe parametry:

Rodzaj (akumulatory UPS):

Waga:

Wymiary:

Czarny

1

12

9

Napięcie ładowania w 25oC Praca cykliczna 14.70 V 0.30 V
Praca buforowa 13.65 V 0.18 V Maks. prąd rozładowania (5s)
127.5 A Rezystancja wewnętrzna nie więcej niż 14 miliomów
Prąd ładowania Zalecany 0.9 A Maksymalny 2.55 A
Akumulator

2.7

Waga ~ 2.7 kg Wysokość 65 x Długość 151 x Szerokość 102 mm

