

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/adapter-usb-c-3-1-gen-1-rj45-1000-mbps-u1312a-p-15789.html>

Adapter USB-C 3.1 GEN 1 RJ45; 1000 Mbps; U1312A



Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NKUNIP1PU000014
Kod producenta	U1312A
Kod EAN	4894160042774

Opis produktu

Niezawodne podłączenie do sieci

WiFi jest wszechobecne i wygodne, ale jeśli potrzebne jest niezawodne i, nade wszystko, bardzo szybkie podłączenie do sieci LAN lub Internet to najlepiej skorzystać z połączenia przewodowego. Jeśli w Twoim laptopie brakuje odpowiedniego portu do podłączenia gigabitowego Internetu, przyda się podręczna przejściówka USB-C na RJ45.

Bardzo szybkie połączenie

Konwerter USB-C na port RJ45 jest kompatybilny z USB 3.1 Gen 1 i umożliwia przesyłanie danych z prędkością 1000 Mbps. Oczywiście obsługuje także połączenia z prędkością 10/100 Mbps. Dzięki zastosowaniu wydajnych chipsetów, połączenie nie tylko jest bardzo szybkie, stabilne i bezpieczne, ale także obsługuje zaawansowane funkcje takie jak Power Managment i AutoSleep Mode.

Stylowy wygląd

Do produkcji wykorzystano najlepsze materiały, a sam adapter jest bardzo mały. Ciemnoszara aluminiowa obudowa pasuje wyglądem do większości nowoczesnej elektroniki. Mimo prostej konstrukcji jest wytrzymały i solidny. Tak jak inne produkty Unitek adapter może zostać objęty trzyletnią gwarancją dystrybutora. Aby ją aktywować wystarczy zarejestrować zakup przez aplikację Unitek Search (dostępna na iOS i Android), szczegóły na <https://gwarancja-unitek.pl/>.

Interfejs:	USB-c
Obsługiwane systemy operacyjne:	Mac OS
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Pozostałe parametry:	Specyfikacja techniczna: Złącze 1: Port RJ45 (8P8C) Złącze 2: Wtyk USB-C Zastosowanie: Ethernet, LAN 10/100/1000 Mbps Standard USB: SuperSpeed USB 3.1 Gen 1, wstecznie kompatybilne z USB 2.0 i 1.1 Maksymalna transmisja danych: 1 Gbps Kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64-bit) / Linux / MacOSX oraz Android chipset RTL8153 Długość przewodu: 12 cm Wymiary: 57.5mm x 24mm x 16mm Wykończenie: aluminium, lampka LED Zgodność ze standardem IEEE 802.3 Technologie: Half/Full Duplex, automatyczne wykrywanie prędkości połączenia TX/RX FIFO, wspiera IPv4/IPv6 oraz COE, Wake-Up, Link Status Change oraz zdarzenia Magic Packet dla zdalnego wybudzenia LAN 100 Długość przewodu: 0,15 m Wymiary: 57.5 x 24 x 16 mm
Typ karty sieciowej:	
Waga:	
Wymiary:	