

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/alkomat-elektrochemiczny-f-40-p-24361.html>



Alkomat elektrochemiczny F-40

Cena brutto	342,00 zł
Cena netto	278,05 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1CCBCSABACSCAF40
Kod producenta	Alkomat BACscan F-40
Kod EAN	5907437062869

Opis produktu

Alkomat BACscan F-40 to połączenie eleganckiego wzornictwa i nowoczesnej technologii pomiarowej opartej na elektrochemicznym ogniwie.

Jest liderem w klasie alkomatów elektrochemicznych nie tylko ze względu na niezwykłą dbałość o detale podkreślające jakość wykonania, ale przede wszystkim wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów potwierdzoną przez niezależne laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Wyniki wyświetlane są w formie cyfrowej w zakresie od 0.00 do 4.00 , z rozdzielczością do dwóch miejsc po przecinku. Alkomat BACscan F-40 posiada wbudowany czujnik przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby, licznik ilości wykonanych pomiarów oraz funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji.

Dodatkowo w urządzeniu zastosowany został nowoczesny układ kontroli prawidłowego działania analizatora przed i po każdym pomiarze. Aby zminimalizować błąd pomiarowy oraz maksymalnie wydłużyć żywotność sensora, tester został wyposażony w moduł kontroli temperatury. Uniemożliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera, co mogłoby skutkować uszkodzeniem podzespołów. Niewątpliwą zaletą tego urządzenia jest możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zależnie od preferencji użytkownika: , mg/L, % BAC, g/L (możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis, fabryczne ustawienie: promile). Alkomat BACscan F-40 polecany jest dla firm oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują dokładnych i powtarzalnych pomiarów.

Akcesoria w zestawie:	3 ustniki 2 baterie Pokrowiec Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi w języku polskim
Czas pomiaru:	4
Czas przygotowania:	20
Dokładność pomiaru (promile):	0.05
Funkcje specjalne:	Jednostki pomiarowe: (promile), mg/L, % BAC, g/L (Możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie : promile) Pamięć: 10 ostatnio dokonanych pomiarów Próg alarmowy: 0.20 Obudowa: tworzywo ABS, odporne na uderzenia
Kalibracja:	Co 6 miesięcy lub po wykonaniu 500 pomiarów (w zależności, który warunek nastąpi wcześniej)
Kolor (wyliczeniowy):	Srebrny
Sensor alkomatu:	Elektrochemiczny
Szczegóły gwarancji:	10 letni okres gwarancyjny oraz 24 miesiące darmowych kalibracji bez limitu
Waga:	85
Wymagania środowiskowe:	Warunki pracy: 0 - 40°C, wilgotność Warunki przechowywania: 0 - 50°C, wilgotność
Wymiary:	114 x 47 x 24 mm

Wyświetlacz:
Zakres pomiaru (maks.) (promile):
Zasilanie (lista):

3 cyfrowy LCD, podświetlany
4
Baterie/akumulatory AAA