

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/alkomat-elektrochemiczny-oro-f11professional-p-24365.html>

Alkomat elektrochemiczny ORO-F11Professional

Cena brutto	293,00 zł
Cena netto	238,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1CCORMAORF11PROF
Kod producenta	ALK_F11 PROFESSIONAL
Kod EAN	5907763679267

Opis produktu

Alkomat **OROMED F11 PROFESSIONAL** jest profesjonalnym urządzeniem do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Został wyposażony w wysokiej klasy **sensor elektrochemiczny**, który gwarantuje wysoką dokładność pomiarów dla całego zakresu pomiarowego.

Alkomat **OROMED F11 PROFESSIONAL** wyposażony jest w czujnik przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w przypadku niewłaściwie przeprowadzonej próby, oraz funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji.

Aby zminimalizować błąd pomiarowy oraz maksymalnie wydłużyć żywotność sensora, tester został wyposażony w moduł kontroli temperatury. Uniemożliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera, co mogłoby skutkować uszkodzeniem podzespołów.

Alkomat **OROMED F11 PROFESSIONAL** uruchamiamy za pośrednictwem jednego przycisku, dzięki temu jego użytkowanie jest bardzo proste

OROMED F11 PROFESSIONAL polecany jest dla małych i większych firm, instytucji oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują wysokiej jakości i dokładności pomiarów.

Fabryczne ustawienie : promile

Alkomat jest skalibrowany i przygotowany do pracy.

Akcesoria w zestawie:

Certyfikaty:
Czas pomiaru:
Czas przygotowania:
Dokładność pomiaru (promile):
Funkcje specjalne:

Kalibracja:
Kolor (wyliczeniowy):
Sensor alkomatu:
Waga:

Baterie alkaliczne typu AAA 2 szt. Ustniki 5 szt. Karta Gwarancyjna Instrukcja obsługi w języku polskim
CE
22
25
0.05
Wyświetlacz 3 cyfrowy LED Platynowy, elektrochemiczny sensor nowej generacji Zakres pomiarowy: 0.00 ~ 4.00
Rozdzielczość wskazań: 0.01 Dokładność: +/- 0.05 dla 1.0 w temp. 25°C Jednostki pomiarowe (promile) Czas przygotowania do pracy mniej niż 25 sekund Czas pomiaru od 3 do 22 sekund
Czas wydechu około 4 sekund Zasilanie 2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AAA Warunki pracy 0 ~ 50°C, wilgotność
Darmowa kalibracja 12-mc lub 500 pomiarów
Węgiel drzewny
Elektrochemiczny
77

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Wyświetlacz:

Zakres pomiaru (maks.) (promile):

Zasilanie (lista):

Warunki pracy 0 ~ 50°C, wilgotność

45 x 111 x 21 mm

Wyświetlacz 3 cyfrowy LED

4

Baterie/akumulatory AAA