

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/alkomat-elektrochemiczny-oro-x11pro-p-24366.html>



# Alkomat elektrochemiczny ORO-X11PRO

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 263,00 zł             |
| Cena netto       | 213,82 zł             |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1CCORMAOROF11PRO      |
| Kod producenta   | ALK_X11 PRO           |
| Kod EAN          | 5907763679281         |

## Opis produktu

Alkomat **OROMED X11 PRO** jest profesjonalnym urządzeniem do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Został wyposażony w wysokiej klasy **sensor elektrochemiczny**, który gwarantuje wysoką dokładność pomiarów dla całego zakresu pomiarowego.

Alkomat **OROMED X11 PRO** wyposażony jest w czujnik przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w przypadku niewłaściwie przeprowadzonej próby, oraz funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji.

Aby zminimalizować błąd pomiarowy oraz maksymalnie wydłużyć żywotność sensora, tester został wyposażony w moduł kontroli temperatury. Uniemożliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera, co mogłoby skutkować uszkodzeniem podzespołów.

Alkomat **OROMED X11 PRO** uruchamiamy za pośrednictwem jednego przycisku, dzięki temu jego użytkowanie jest bardzo proste

**OROMED X11 PRO** polecany jest dla małych i większych firm, instytucji oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują wysokiej jakości i dokładności pomiarów.

### Fabryczne ustawienie : promile

#### Alkomat jest skalibrowany i przygotowany do pracy.

Akcesoria w zestawie:

Certyfikaty:  
Czas pomiaru:  
Czas przygotowania:  
Dokładność pomiaru (promile):  
Funkcje specjalne:

Kalibracja:  
Kolor (wyliczeniowy):  
Sensor alkomatu:  
Waga:

Baterie alkaliczne typu AAA 2 szt. Ustniki 5 szt. Karta Gwarancyjna Instrukcja obsługi w języku polskim  
CE  
22  
25  
0.05  
Wyświetlacz 3 cyfrowy LED Platynowy, elektrochemiczny sensor nowej generacji Zakres pomiarowy: 0.00 ~ 4.00  
Rozdzielczość wskazań: 0.01 Dokładność: +/- 0.05 dla 1.0 w temp. 25°C Jednostki pomiarowe (promile) Przygotowanie do pomiaru mniej niż 25 sekund Czas pomiaru od 3 do 22 sekund  
Czas wydechu około 4 sekund Zasilanie 2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AAA Warunki pracy 0 ~ 50°C, wilgotność  
Darmowa kalibracja 12-mc lub 500 pomiarów\*  
Węgiel drzewny  
Elektrochemiczny  
77

---

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Wyświetlacz:

Zakres pomiaru (maks.) (promile):

Zasilanie (lista):

Warunki pracy 0 ~ 50°C, wilgotność

42 x 109 x 18 mm

Wyświetlacz 3 cyfrowy LED

4

Baterie/akumulatory AAA