

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/antena-5-ghz-30dbi-mtad-5g-30d3-p-30525.html>



Antena 5 GHz 30dBi MTAD-5G-30D3

Cena brutto	665,00 zł
Cena netto	540,65 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUMKKANTZ00018A
Kod producenta	MTAD-5G-30D3

Opis produktu

mANT30 to profesjonalna antena talerzowa klasy 5 GHz 30dBi, zbudowana zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Bezproblemowo współpracuje z naszymi produktami z serii Basebox, ale może być używana z dowolnym urządzeniem bezprzewodowym montowanym na maszcie dzięki odpowiedniej długości dołączonego kabla FlexGuide.

Dostępne są dwie modyfikacje - z mocowaniem standardowym (MTAD-5G-30D3) oraz z mocowaniem do precyzyjnego ustawiania (MTAD-5G-30D3-PA). Anteny są dostarczane wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami i kablami.

Uwaga: Urządzenie bezprzewodowe Basebox pokazane w celach ilustracyjnych.

Impedancja:	50
Kolor (wyliczeniowy):	Srebrny
Pasma (sieci drobne):	5 GHz
Polaryzacja:	Liniowa pionowa (wertykalna)
Pozostałe parametry:	Szerokość wiązki: +/-2,5 stopnia Certyfikacja: CE, ROHS Polaryzacja krzyżowa: >40 dB Zakres regulacji elewacji: +/- 20 stopni Zakres częstotliwości: 4,7-5,875 GHz Stosunek przód-tył: >30 dB Ocena zewnętrzna: ETSI EN 300 019-2-4 Zakres średnic mocowania na słupie: 3 do 7 cm (1,2 do 2,75 cala) Izolacja portu do portu: >40dB min Moc znamionowa: 100 W Odbłyśnik: aluminium Normy: EN 302 326 DN1, DN2, DN3, DN5 Testowana temperatura otoczenia: -50°C do 80°C (-49°F do 158°F) VSWR: 1.4 typ, 1.8 max Obciążenie wiatrem (125 mph): 181,4 kg przy 125 mph, 50 kg przy 40 m/s, 28 kg przy 30 m/s Przeżywalność wiatru: 201 km/h (125 mph)
Waga:	4.8
Wymiary:	Średnica x głębokość: 70 x 45 cm
Złącze anteny:	RP-SMA
Zysk anteny:	30