

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/antena-kierunkowa-cpe710-outdoor-5ghz-23dbi-867mbps-p-13212.html>



Antena kierunkowa CPE710 Outdoor 5GHz 23dBi 867Mbps

Cena brutto	361,00 zł
Cena netto	293,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLCPE0000005
Kod producenta	CPE710
Kod EAN	6935364089702

Opis produktu

CPE710 Zewnętrzne urządzenie CPE 23 dBi, 5 GHz, 867 Mb/s

Standard 802.11ac zapewnia prędkości transmisji bezprzewodowej dochodzące do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. Kierunkowa antena 2x2 MIMO o wysokim zysku 23 dBi, idealna do transmisji na długie dystanse. Precyzyjne kierowanie wiązki, mniejsze opóźnienia i redukcja zakłóceń. Innowacyjne elementy zatrzaskowe usprawniają montaż, mocna konstrukcja zapewnia stabilność urządzenia nawet podczas silnego wiatru. Odporna na warunki środowiskowe obudowa z certyfikatem IP65, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15 kV oraz ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6 kV sprawiają, że urządzenie może być użytkowane w każdych warunkach pogodowych. Bezpłatny dostęp do systemu Pharos Control pozwala na zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca. Obsługa pasywnego PoE daje swobodę wyboru lokalizacji dla urządzenia oraz zapewnia jego wygodną instalację.

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Kolor (wyliczeniowy):
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe informacje:

Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:
Typ anteny:
Wymagania sprzętowe:

Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zewnętrzne urządzenie CPE710 Pasywny adapter PoE 24 V 0,5 A Paski do montażu Przewód zasilający Instrukcja szybkiej instalacji
GigabitEthernet
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15 kV
Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6 kV
Biały
5 GHz
1 x 10/100/1000 Mbit/s
Porty Adaptera: 1 AC Jack with Earth Ground 1x 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1x 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Data)
Procesor Qualcomm 750 MHz, MIPS 74Kc 128 MB DDR2 pamięci RAM, 16 MB pamięci flash CE, FCC, RoHS, IP65, IC 802.11ac
Kierunkowa
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux.
Uwaga: Zalecane przeglądarki: Google Chrome, Safari i Firefox. Nie zaleca się korzystać z przeglądarki IE.
85,8 x 43,9 x 29,7 mm
WAN: Statyczny/Dynamiczny/PPPoE LAN:
Stacyjny/Dynamiczny/DHCP Przekierowywanie:
ALG/UPnP/Serwer wirtualny/Port Trigger Zabezpieczenia:
zapora sieciowa SPI/zatrzymywanie pakietów Ping/ochrona DOS Kontrola dostępu Routing statyczny Kontrola przepustowości Wiązanie adresów IP i MAC Możliwość wyboru szerokości kanału: 20/40/80 MHz Automatyczny wybór kanału

Zasilanie:

Zastosowanie (pomieszczenia/na zewnątrz):

Zysk anteny:

Kontrola siły transmisji Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)
Włączanie/Wyłączanie WDS Zabezpieczenia: WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), Włączanie/Wyłączanie rozgłaszania
SSID Multi-SSID z tagowaniem VLAN (tylko w trybie AP)
Ustawienia Distance/ACK Timeout Filtrowanie po adresach MAC
Zaawansowane ustawienia Wi-Fi: Interwał Beacon/Próg
RTS/Próg fragmentacji/Interwał DTIM /Izolacja AP/Krótki
GI/Multimedia Wi-Fi Daleki zasięg PtP Wykrywanie i
zarządzanie zdalne urządzeniami przez aplikację Pharos
Control Zarządzanie webowe przez HTTP/HTTPS Dzienniki
systemowe Agent SNMP (v2c) Ping Watch Dog Dynamiczny
DDNS Serwer SSH Wskaźniki jakości sygnału
bezprzewodowego: Siła sygnału/Szum/CCQ
transmisji/Procesor/Pamięć Monitorowanie:
Przepustowość/Stacje/Interfejsy/ARP/Trasy/WAN/DHCP Analiza
spektrum Test prędkości Ping Traceroute Ustawianie anteny
IGMP Snooping/Proxy zoptymalizowane dla aplikacji multicast
Pasywne PoE przez LAN (+4,5-pinowe; -7,8-pinowe) Napięcie:
16-27 V DC
Na zewnątrz budynku
23