

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ap7557-rack-pdu-basic-zero-u-11kw-36xc13-6xc19-p-28190.html>



AP7557 RACK PDU BASIC ZERO U 11kW 36xC13/6xC19

Cena brutto	3 847,00 zł
Cena netto	3 127,64 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCAP7557
Kod producenta	AP7557
Kod EAN	731304254102

Opis produktu

Możliwość montażu bez użycia narzędzi

Urządzenia nie wymagają dodatkowych narzędzi przy montowaniu do szafy NetShelter VX firmy APC, co umożliwia użytkownikowi szybki i łatwy montaż z tyłu szafy.

Dystrybucja zasilania w przystępnej cenie

Zapewnia szereg wyjść, aby w przystępnej cenie dostarczyć zasilanie do sprzętu umieszczonego w szafie.

Możliwość montażu w pionie

Łatwy, pionowy montaż w szafie lub obudowie, nie zajmuje cennego miejsca U, co umożliwia umieszczenie większej ilości sprzętu w szafie. Jednostki montowane pionowo pasują do obudów NetShelter VX.

Sprawność

Montowane w szafie

Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu.

Źródło zasilania z jednym wyjściem

Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jedнопrzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.

Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych

Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jedнопrzewodowych wtyczek

Całkowity koszt eksploatacji

Dystrybucja zasilania w przystępnej cenie

Zapewnia szereg wyjść, aby w przystępnej cenie dostarczyć zasilanie do sprzętu umieszczonego w szafie.

Certyfikaty:

Kolor (wyliczeniowy):

Specyfikacja techniczna:

Znak C, CE, GOST, MIC, Queensland Australia, VDE

Czarny

Na wyjściuNapięcie wyjściowe: 230V Maksymalny całkowity

pobór prądu: 16A Gniazda wyjściowe: (36) IEC 320 C13 , (6)

IEC 320 C19 Ochrona przed przeciążeniem: NieNa

wejściuNominalne napięcie wejściowe: 400V 3PH Częstotliwość

W zestawie:

Waga:

Wymiary:

na wejściu: 50/60 Hz Typ gniazda wejściowego IEC 309 16A
3P+N+PE Długość przewodu zasilania: 0.91 metry Ilość kabli
zasilających: 1 Maksymalny prąd na wejściu: 16A Parametry
środowiskowe Środowisko operacyjne: -5 - 45 °C Wilgotność
względna podczas pracy: 5 - 95% Wysokość n.p.m. podczas
pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): -25 - 65
°C Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95% Wysokość
n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry
Instrukcja użytkownika, Klamry do montażu w szafach
przemysłowych, Zestaw do montażu bez użycia narzędzi,
Podręcznik użytkownika
5.45
Maksymalna wysokość: 1778.00 mm Maksymalna szerokość:
56.00 mm Maksymalna głębokość: 44.00 mm Waga przesyłki:
8.86 KG Wysokość w opakowaniu transportowym:
2134.00 mm Szerokość w opakowaniu transportowym:
152.00 mm Wysokość przesyłki: 127.00 mm