

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/aparat-eos-r-body-adapter-ef-eos-r-3075c023-p-8713.html>

Aparat EOS R Body + adapter EF-EOS R 3075C023



Cena brutto	9 897,00 zł
Cena netto	8 046,34 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1UUCANWEOSR00000
Kod producenta	3075C023
Kod EAN	4549292119978

Opis produktu

Canon EOS R

Pionierski pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy, który wyznacza nowe standardy.

Konstrukcja i praca, które przekraczają oczekiwania

Matryca pełnoklatkowa o rozdzielczości 30,3 megapiksela cechująca się imponującym odwzorowywaniem szczegółów, skutecznym wykorzystaniem czułości ISO i technologią Dual Pixel CMOS AF. Wraz z obiektywami RF model Canon EOS R umożliwia wygodną i skuteczną pracę.

Poznaj przyszłość dzięki aparatowi, który pozwala rozszerzyć artystyczną wizję

Canon EOS R wyznacza standardy rozwoju mniejszych i lżejszych aparatów pełnoklatkowych. Obudowa ze stopu magnezu kryje w sobie rozwiązania umożliwiające jeszcze wydajniejszą pracę systemu EOS.

Nowe standardy kreatywności

Model Canon EOS R to aparat wyposażony w mocowanie do obsługi jasnych i szerokokątnych obiektywów, zgodne z nowymi obiektywami RF, które zostały zaprojektowane z myślą o pracy w optymalnej odległości od matrycy pełnoklatkowej. Połączenie optyki o wysokiej jakości i pionierskiego mocowania obiektywu sprawia, że jest to aparat do bardzo kreatywnej pracy, który przesuw granice możliwości fotografowania i filmowania.

Lepiej odwzorowany obraz dzięki matrycy zaprojektowanej z myślą o precyzji

Canon EOS R jest wyposażony w pełnoklatkową matrycę o rozdzielczości 30,3 megapiksela i technologią Dual Pixel CMOS AF. Gwarantuje ona bardzo skuteczną regulację ostrości dzięki zaawansowanemu systemowi wykrywania różnic fazy, procesorowi DIGIC 8 i cyfrowej optymalizacji obiektywu wewnątrz aparatu.

Korzystanie z systemu EOS dzięki specjalnym akcesoriom

Fotografów i filmowców, którzy mają obiektywy EF i EF-S, ucieszy fakt, że Canon EOS R obsługuje te urządzenia za pośrednictwem adapterów bez uszczerbku dla parametrów pracy i jakości. Gama produktów Speedlite firmy Canon umożliwia uniwersalne i kreatywne oświetlanie, a akcesoria EOS bardziej twórczą pracę.

Doskonałe połączenie wygody obsługi i atrakcyjnego wyglądu

Canon EOS R ma ten sam wygodny uchwyt, co lustrzanki EOS, a do tego umożliwia dostosowanie sposobu obsługi do potrzeb użytkownika. Innowacje, takie jak wielofunkcyjny panel dotykowy, elektroniczny wizjer i odchylany ekran o wysokiej rozdzielczości, sprawiają, że aparat umożliwia bezproblemową i intuicyjną obsługę.

Nawiązywanie łączności, przesyłanie i udostępnianie w dowolnym miejscu

Model Canon EOS R zaprojektowano z myślą o fotografach i filmowcach będących w ciągłym ruchu. Zawsze włączona technologia Bluetooth o niskim poborze energii umożliwia parowanie aparatu ze smartfonami, a wbudowany moduł Wi-Fi pozwala udostępniać materiały za pomocą serwisów w chmurze. Tryb zdalnej pracy zapewnia jeszcze większą swobodę i twórcze możliwości.

Filmowe historie w jakości 4K obraz pełen szczegółów

Canon EOS R przypadnie do gustu także filmowcom. Dzięki zaawansowanemu poziomowi kontroli jest to bardzo wydajne narzędzie do tworzenia filmów.

Korpus Canon EOS R + adapter mocowania EF-EOS R

Pionierskie mocowanie obiektywu w systemie EOS R czerpie z 30-letniej historii EOS w prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami i wyznacza nowy fotograficzny standard. Najszybszy na świecie autofokus i lepsza komunikacja obiektywu z aparatem sprawiają, że korpus EOS R jest jeszcze bardziej funkcjonalny, a ponadto zwiększa zakres fotograficznych i filmowych możliwości dostępnych dla profesjonalnych i zaawansowanych użytkowników systemu EOS. Aparat świetnie pracuje przy słabym oświetleniu autofokus działa od -6 EV. Urządzenie obsługuje też tryb 4K i ma odchylany ekran dotykowy oraz instynktownie i szybko obsługiwane elementy sterujące. Dostarczony w zestawie adapter mocowania EF-EOS R umożliwia podłączanie obiektywów EF do korpusu EOS R z zachowaniem takich parametrów i takiej funkcjonalności jak w przypadku pracy na lustrzankach cyfrowych EOS.

- Profesjonalni i zaawansowani użytkownicy systemu EOS mogą pracować jeszcze kreatywniej dzięki pionierskiej technologii nowego systemu EOS R
- Specjalnie opracowany adapter mocowania EF-EOS R umożliwia podłączanie obiektywów EF do nowego aparatu EOS R
- Pełnoklatkowa matryca 30,3 MP, zoptymalizowana pod kątem słabego oświetlenia i wspomagana przez autofokus działający od -6 EV, pozwala wykorzystać pełną rozdzielczość obiektywu EOS R
- Szybsza komunikacja między obiektywem a aparatem dzięki nowemu systemowi EOS R definiuje na nowo parametry wydajnej pracy dla profesjonalnych fotografów i filmowców
- Niesamowita skuteczność stabilizacji obrazu podczas filmowania w rozdzielczości 4K oraz bardzo szczegółowy obraz i duże możliwości w postprodukcji, dzięki zapisowi na zewnętrznym rejestratorze w Canon Log i 10-bitach.
- Korpusu EOS R można używać z obiektywami EF i EF-S (tylko w przypadku wycinka kadru) bez uszczerbku dla parametrów pracy wszystko dzięki gamie adapterów firmy Canon
- Łatwe parowanie ze smartfonami i z tabletami w celu usprawnienia pracy, np. zdalnego sterowania za pośrednictwem łączności Bluetooth (zawsze włączona) i Wi-Fi
- Wielofunkcyjny pasek dotykowy umożliwia łatwą regulację wielu ustawień kciukiem
- Aparat jest idealnym narzędziem do pracy w studiu można go podłączyć do komputera za pośrednictwem portu USB 3.1 lub łączności Wi-Fi i korzystać z bieżącego podglądu

Akcesoria w zestawie:

Balans bieli:
Czułość ISO (maks.):
Czułość ISO (min.):
Czyszczenie matrycy:
Format wideo:
Format zdjęć:
Głębokość:
Kolor (wyliczeniowy):
Komunikacja bezprzewodowa:
Liczba pikseli całkowita:
Liczba pikseli efektywna:
Migawka:
Mocowanie obiektywu:
Model:
Nagrywanie filmów:
Obiektyw w zestawie:
Pozostałe parametry matrycy:

Pozostałe parametry wyświetlacza:

Procesor obrazu:
Przekątna ekranu (urz.mobilne):
Przetwornik obrazu:
Rodzaj aparatu:
Rozdzielczość filmów (maks.):
Standard pamięci SD / CF:
Szerokość:
Tryby / Efekty:
Typ kart pamięci:

Korpus EOS R Adapter mocowania EF-EOS R Akumulator LP-E6N Ładowarka LC-E6E Pasek ER-EOSR Dekiel przeciwkurzowy RF Pokrywa na korpus R-F-5 Pokrywa na korpus R-F-3 Przewód zasilający Kabel interfejsu IFC-100U (bez rdzenia) Osłona kabla interfejsu IFC-100U Zestaw podręczników użytkownika
Automatyczny
40000
100
Automatyczne
MPEG4
JPEG
84.4
Czarny
WiFi
31.7
30,3 Mpix
Szczelinowa
EF (Canon)
EOS R
Tak
Nie
Współczynnik proporcji obrazu: 3:2 Filtr dolnoprzepustowy:
Wbudowany/stały Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy
Liczba punktów: 3,69 mln punktów (1280 x 960) Pole widzenia (pionowo/poziomo): Około 100% Powiększenie: Około 0,76x1
Punkt oczny: Około 23 mm (od środka soczewki okularu)
Korekcja dioptrii: Od -4 do +2 m-1 (dioptria)
DIGIC 8
0,50"
CMOS
EVIL (Bezłusterkowiec)
3840 x 2160 px
SDXC (> 32GB)
135.8
Portret
SD (Secure Digital)

Ustawianie ostrości:	AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)
Waga:	580
Wbudowana lampa błyskowa:	Tak
Wizjer:	Tak
Wymiary przetwornika obrazu:	36 x 24 mm
Wysokość:	98.3
Zasilanie (lista):	Nie dotyczy
Złącza:	2 x 3,5 mm minijack
Zoom optyczny:	0.76