

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/aparat-eos-rp-body-adapter-p-8716.html>

Aparat EOS RP Body + adapter



Cena brutto	6 431,00 zł
Cena netto	5 228,46 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1UUCANWEOSRP0000
Kod producenta	3380C023
Kod EAN	4549292132250

Opis produktu

Canon EOS RP

Niewielki, lekki i intuicyjny pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy, który umożliwia bardzo kreatywną pracę w podróży.

Twórcza moc i zaawansowana inteligencja

Canon EOS RP zapewnia moc pełnoklatkowego aparatu bezlusterkowego w małym, lekkim korpusie serii EOS R. Pozwala kreatywniej pracować i robić jeszcze lepsze zdjęcia.

Dostępny dla wszystkich

Zobacz, jak Canon EOS RP działa w rękach entuzjastów, i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystują oni zalety pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych oraz obiektywów EF i EF-S do rejestrowania obrazów o dużej szczegółowości i głębi.

Lekki korpus z szybszym, bardziej zaawansowanym mocowaniem obiektywu

Canon EOS RP to praktyczny pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy z ogromnym potencjałem twórczym dzięki obiektywom RF nowej generacji. Duża średnica i szybkość komunikacji oraz przesunięta tylna płaszczyzna ostrości mocowania RF to idealny punkt wyjścia dla przyszłych systemów pełnoklatkowych.

Nowy standard jakości obrazu w aparatach pełnoklatkowych

Matryca CMOS o rozdzielczości 26,2 MP w aparacie Canon EOS RP znakomicie radzi sobie w słabym świetle dzięki procesorowi DIGIC 8 i technologii DLO, która zapewnia doskonałe obrazy bez korekty komputerowej.

Nowy sposób pracy

Model Canon EOS RP pozwala wykorzystać zalety pełnej klatki w nowy sposób. Możesz używać specjalnej serii obiektywów RF do aparatów pełnoklatkowych, a także szerokiej gamy obiektywów EF i EF-S za pomocą adaptera bez uszczerbku dla parametrów optycznych.

Obsługa typowa dla systemu EOS bez żadnych kompromisów

Wygodny, typowy dla systemu EOS uchwyt oraz odchylany ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i wizjer elektroniczny OLED umożliwiają obsługę w nowoczesnym stylu, przy czym korpus waży zaledwie 485 g.

Błyskawiczne ustawianie ostrości w dowolnym miejscu

Technologia Dual Pixel CMOS AF zapewnia szerszy obszar i największą na świecie szybkość działania mechanizmu AF2 (zaledwie 0,05 s), 4779 punktów AF do wyboru i skuteczną pracę w słabym świetle (do -5 EV3). Funkcja Eye AF dba o wyostrenie obiektów na portretach, a funkcja sekwencji ostrości zapewnia maksymalną głębię ostrości w całym kadrze.

Wygodna praca i bezproblemowa łączność

Aparat może działać w trybie cichej pracy lub być obsługiwany zdalnie za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Możesz uwieczniać wszystkie wydarzenia z szybkością do 5 kl./s, a następnie przetwarzać obrazy w aparacie i udostępniać je za pomocą aplikacji Canon Camera Connect.

Filmy z bardzo stabilnym, wysokiej jakości obrazem

Technologia Dual Pixel CMOS AF umożliwia płynną zmianę punktu ostrości, funkcja Movie Digital IS zapewnia stabilny obraz o maks. rozdzielczości 4K, a materiał można nagrywać przy użyciu kodeków ułatwiających pracę i edycję. Gniazda mikrofonu i słuchawek zapewniają pełną kontrolę nad dźwiękiem, a odchylany ekran dotykowy LCD zapewnia stabilność i dobrą widoczność obiektu.

Akcesoria w zestawie:

Balans bieli:
Czułość ISO (maks.):
Czułość ISO (min.):
Czyszczenie matrycy:
Format wideo:
Format zdjęć:
Głębokość:
Kolor (wyliczeniowy):
Komunikacja bezprzewodowa:
Liczba pikseli całkowita:
Liczba pikseli efektywna:
Migawka:
Mocowanie obiektywu:
Model:
Nagrywanie filmów:
Obiektyw w zestawie:
Pomiar światła:
Pozostałe parametry matrycy:

Pozostałe parametry wyświetlacza:

Procesor obrazu:
Przekątna ekranu (urz.mobilne):
Przetwornik obrazu:
Rodzaj aparatu:
Rozdzielczość filmów (maks.):
Standard pamięci SD / CF:
Szerokość:
Tryby / Efekty:
Tryby migawki:
Typ kart pamięci:
Ustawianie ostrości:
Waga:
Wbudowana lampka błyskowa:
Wizjer:
Wymiary przetwornika obrazu:
Wysokość:
Zasilanie (lista):
Złącza:
Zoom optyczny:

Korpus Canon EOS RP Pokrywa na korpus R-F-5 Specjalny pasek do aparatu Ładowarka LC-E17E Akumulator LP-E17 Przewód zasilający Adapter mocowania EF-EOS R Dekiel przeciwkurzowy RF Pokrywa na korpus R-F-3 Zestaw przewodników użytkownika
Światło dzienne (cień)
102400
100
Automatyczne
MP4
JPEG
70
Czarny
Bluetooth
27.1
26,2 Mpix
Centralna
EF (Canon)
EOS RP
Tak
Nie
Punktowy
Aspect Ratio: 3:2 Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały
Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy
Typ: Clear View LCD II o przekątnej 7,5 cm (3,0 cale) i rozdzielczości około 1,04 mln punktów Pole krycia: W przybliżeniu 100% Kąt widzenia (poziomo/pionowo): W przybliżeniu 170° w pionie i poziomie Regulacja jasności/kolorów: Ręczna: siedem poziomów regulacji Obsługa za pomocą ekranu dotykowego: Tryb pojemnościowy: funkcje menu, szybkie nastawy, obsługa odtwarzania i widok powiększony. Wybieranie punktu AF w przypadku zdjęć i filmów; migawka dotykowa dostępna w przypadku fotografowania. Opcje wyświetlania: (1) Podstawowe ustawienia aparatu / (2) Zaawansowane ustawienia aparatu / (3) Ustawienia aparatu oraz histogram i dwuosiowa poziomicą / (4) Brak informacji / (5) Ekran szybkich nastaw
DIGIC 8
3"
CMOS
EVIL (Bezusterkowiec)
3840 x 2160 px
UHS-II
132.5
Portret
Pojedyncze zdjęcie
SD (Secure Digital)
MF (Manual - ręczny)
440
Tak
Tak
35,9 x 24 mm
85
Akumulator dedykowany (wymienialny)
1 x USB (Type C)
0.7