

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ar2480-ns-sv-42u-800x1060mm-w-sides-bl-p-15848.html>



AR2480 NS SV 42U 800x1060MM W/SIDES BL

Cena brutto	8 323,00 zł
Cena netto	6 766,67 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUAPCR428024800
Kod producenta	AR2480
Kod EAN	731304302070

Opis produktu

NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black

Szeroka, uniwersalna obudowa IT z rozbudowanym systemem prowadzenia kabli do zastosowań serwerowych i sieciowych o dużej gęstości. Obejmuje zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U sąsiadujące z standardowymi przestrzeniami U do montażu sprzętu EIA-310, które mogą być demontowane i zastępowane akcesoriami 1U. Wysokość 42U pozwala na łatwy transport przez otwory drzwiowe.

Akcesoria sieciowe - rodzaj:
Akcesoria w zestawie:

Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Obciążenie (maks.):
Pozostałe parametry:

Szerokość:
Waga:
Wymiary:

Wysokość U:

Szafka stojąca
- Elementy montażowe do zestawiania obudów- Drzwi-
Klawisze- Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami-
Nóżka poziomująca- Osprzęt montażowy- Wstępnie
zainstalowane kółka samonastawne- 4 szt. wsporników do
przykręcania- Dach- Panele boczne- Instrukcja rozpakowywania
Brak
Czarny
1002.27
- Zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U-
Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric-
Wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą
fizycznie pasowały do obudowy- Otwory i panele do
prowadzenia kabli- Łatwa instalacja- Perforowane drzwi
przednie i tylne- Łatwo demontowane drzwi z rozłączalnymi
zawiasami- Zdejmowane panele boczne o pełnej wysokości- W
komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy
montażowe- Wstępnie zainstalowane tylne dodatkowe
wsporniki montażowe- Regulowane szyny montażowe z
prostym systemem wyrównywania- Odłączane drzwi tylne-
Kółka samonastawne o standardowej szerokości i nóżki
poziomujące regulowane od spodu- W komplecie elementy do
wykonania połączeń mechanicznych- Wsporniki do
przykręcania obudowy do podłoża- Zintegrowane uziemienie
elektryczne
19
130.5
- Wysokość: 2057 mm- Szerokość: 800 mm- Głębokość: 1060
mm- Minimalna głębokość montażu: 168 mm- Maksymalna
głębokość montażu: 777 mm
42U

