

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ar3104-szafa-rack-netshelter-sx-24-u-600x1070mm-p-15451.html>



AR3104 Szafa rack NetShelter SX 24 U 600x1070mm

Cena brutto	7 092,00 zł
Cena netto	5 765,85 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCAR3104
Kod producenta	AR3104
Kod EAN	731304261889

Opis produktu

NetShelter SX

NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure

- Feature-rich IT enclosures optimized for row-based InfraStruxure architecture, cable management, power distribution, and maximizing airflow.

Gwarantowana kompatybilność

Gwarancja „Idealnego Dopasowania” oferowana przez APC, daje Ci pewność, że wszystkie Twoje urządzenia do montażu w szafie przemysłowej zgodne ze standardem EIA-310-D będą fizycznie pasować do szafy NetShelter VX. W przeciwnym wypadku APC zwróci Ci poniesione koszty.

Integracja z produktami APC InfraStruXure

Produkty APC do chłodzenia, dystrybucji zasilania i prowadzenia kabli doskonale współpracują z obudowami, tworząc kompleksowy system wsparcia infrastruktury IT.

Wejście przewodu

Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi szafy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę.

Łatwa instalacja

Nie musisz już spędzać godzin wybierając i zestawiając dziesiątki elementów w celu zmontowania pojedynczej szafy przemysłowej. Firma APC uprościła ten proces wypuszczając na rynek kompletne szafy przemysłowe ukryte pod jednym numerem katalogowym.

Wentylowane

Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację serwerów i urządzeń sieciowych.

Szybko rozbieralny panel przedni

Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy unieść.

Panele boczne o połówkowej wysokości

Szybkoodłączalne panele boczne o połówkowej wysokości są lżejsze, mniejsze i ułatwiają dostęp do urządzeń. Panele boczne można zamykać razem z drzwiami za pomocą tego samego klucza.

Tylny kanał do zarządzania przewodami

Wbudowany, regulowany kanał tylny umożliwia montaż odpowiednio przystosowanych akcesoriów bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy kanał jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak listwy zasilające lub pionowe prowadnice kabli.

Regulowane szyny montażowe

Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 6,4 mm (1/4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.

Odłączane drzwi tylne

Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali (279 mm) miejsca.

Kółka samonastawne i regulowane nóżki poziomujące

Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można szybko regulować za pomocą wkrętaka lub wiertła, co eliminuje konieczność sięgania pod obudowę z kluczem.

Możliwość łączenia

Obudowy są wyposażone w fabrycznie zainstalowane elementy do zestawiania w rzędach i zapewniające zwiększoną stabilność.

Stabilność struktury

Sprawdzona konstrukcja stelaża, grube szyny montażowe oraz kółka o dużej nośności zapewniają znamionowe obciążenie statyczne 1364 kg i dynamiczne 1023 kg.

Zintegrowane uziemienie elektryczne

Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.

Akcesoria sieciowe - rodzaj:

Akcesoria w zestawie:

Kolor (wyliczeniowy):

Pozostałe parametry:

Szerokość:

Waga:

Wymiary:

Wysokość U:

Szafka stojąca

- Kółka nastawne- Drzwi- Klawisze- Nóżka poziomująca- Dach-
Panele boczne- Podręcznik użytkownika
Czarny

- Jednostek na paletę: 1.00- Słupki pionowe: 16 gauge- Drzwi
przednie: 16 gauge- Drzwi tylne: 18 gauge- Osłona górna: 18
gauge- Szyny mocujące EIA: 14 gauge- Panele boczne: 18
gauge- Certyfikaty: UL 60950 , EIA-310-E
600

89.09

- Maksymalna wysokość: 1198.00 mm- Maksymalna szerokość:
600.00 mm- Maksymalna głębokość: 1070.00 mm- Waga
przesyłki: 106.82 KG- Wysokość w opakowaniu transportowym:
1350.00 mm- Szerokość w opakowaniu transportowym: 899.00
mm- Wysokość przesyłki: 1219.00 mm- Ciężar (obciążenie
statyczne): 1363.64 KG- Ciężar (obciążenie dynamiczne):
1022.73 KG- Minimalna głębokość montażu: 191.00 mm-
Maksymalna głębokość montażu: 915.00 mm- Wysokość w
szafie przemysłowej: 24U- Szerokość szafy: 19"
24U