

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/archer-c6u-router-ac1200-1wan-4lan-1usb-p-13016.html>



Archer C6U router AC1200 1WAN 4LAN 1USB

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMTPLRXWA000048
Kod producenta	Archer C6U
Kod EAN	6935364089429

Opis produktu

Archer C6U Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO, AC1200

- Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO, AC1200
- Obsługa standardu 802.11ac.
- Dwa pasma sieci bezprzewodowej: 2,4 GHz (300 Mb/s) i 5 GHz (867 Mb/s) zapewniają łączną przepustowość wynoszącą 1200 Mb/s.
- Cztery anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna dbają o stabilne połączenia bezprzewodowe i optymalny zasięg sieci.
- Łatwe zarządzanie siecią dzięki aplikacji TP-Link Tether.
- Technologia MU-MIMO umożliwia łączenie się z dwoma urządzeniami jednocześnie, co sprawia, że wydajność routera wzrasta dwukrotnie.
- Technologia Beamforming zapewnia większy zasięg sieci bezprzewodowej.
- Tryb AP umożliwia utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi.

Rozrywka non-stop dzięki dwupasmowej sieci standardzie AC1200

- Router Archer C6U oferuje stabilną i szybką sieć w standardzie 802.11ac. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych poprzez połączenie w paśmie 2,4 GHz o prędkości 300 Mb/s, przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz (867 Mb/s) do bardziej wymagających zastosowań, takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Zasięg sieci Wi-Fi w całym domu

- Cztery anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna dostarczą sygnał Wi-Fi do każdego zakątka twojego domu. Nie martw się o dostępność sieci i ciesz się szybkim połączeniem zarówno wylegując się na kanapie, jak i odpoczywając na balkonie. Technologia Beamforming umożliwia wykrywanie urządzeń i przesyłanie w ich kierunku mocnego sygnału Wi-Fi, nawet jeśli znajdują się w odległej lokalizacji lub mają niski poziom zasilania.

Więcej jednoczesnych połączeń

- Dzięki technologii MU-MIMO Archer C6U może obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie. Koniec z przeciążeniami sieci i opóźnieniami! Urządzenia obsługiwane są szybciej, a wydajność połączenia bezprzewodowego jest znacznie większa.

Szybka łączność i łatwe udostępnianie

- Gigabitowe porty Ethernet zapewniają maksymalne prędkości przewodowe. Podłącz komputer, smart TV czy konsolę do gier i korzystaj z niezawodnych połączeń. Port USB 2 to duże ułatwienie w kwestii udostępniania plików, zdjęć, filmów i wielu innych.

Akcesoria w zestawie:	Zawartość opakowania Router Wi-Fi Archer C6U Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji
Antena (sieci drobne):	Zewnętrzna stała
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	Szyfrowanie sieci WiFi WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) Ochrona sieci Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Wiązanie adresów IP i MAC Application Layer Gateway
Funkcje specjalne:	Procesor Procesor dwurdzeniowy Porty Ethernet 1 gigabitowy port WAN 4 gigabitowe porty LAN Obsługiwane typy USB 1 port USB 2.0 Obsługiwane partycje: NTFS, exFAT, HFS+, FAT32 Obsługiwane funkcje: Serwer FTP Serwer mediów Serwer Samba Przyciski WPS/Wi-Fi Zasilanie Reset Czarny
Kolor (wyliczeniowy):	4
Liczba anten (sieci drobne):	Archer C6U Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO, AC1200
Model:	Windows 10
Obsługiwane systemy operacyjne:	5 GHz
Pasma (sieci drobne):	1 x USB 2.0
Porty we/wy (sieciówka drobna):	Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32 ~104) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40 ~158) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Pozostałe parametry:	802.11n
Standardy sieciowe:	xDSL
Typ routera:	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript
Wymagania sprzętowe:	Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane) Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)
Wymiary:	Wymiary (S×G×W) 215 × 117 × 32 mm (8,5 × 4,6 × 1,2 cala)
Zasilanie:	12 V 1 A