



# Armis AR1

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 162,00 zł             |
| Cena netto       | 131,71 zł             |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1KOSPCOC0AR1BLAC      |
| Kod producenta   | SPC173                |
| Kod EAN          | 5903018660059         |

## Opis produktu

### SilentiumPC Armis AR1

SilentiumPC Armis AR1 to w pełni funkcjonalna obudowa w formacie ATX o możliwie najmniejszych wymiarach zewnętrznych. Charakterystyczny, szczotkowany przedni panel z dużymi bocznymi wlotami powietrza nawiązuje do wzornictwa flagowego Armisa AR7.

Konstrukcja obudowy SilentiumPC Armis AR1 została zoptymalizowana pod kątem przepływu powietrza. Standardowo zainstalowany z tyłu wentylator poprawia chłodzenie zainstalowanych w środku komponentów. Użytkownik ma możliwość zamontować drugi, 120-milimetrowy, wentylator z przodu, który dodatkowo usprawni wentylację w środku obudowy. O czystość dbają dwa filtry przeciwkurzowe zamontowane z przodu, w bocznych sekcjach panelu frontowego.

SilentiumPC Armis AR1 wyposażony jest standardowo w dwa porty USB 3.0, czytnik kart pamięci SD i microSD, a także złącza audio dostępne bezpośrednio z przodu obudowy dla wygody użytkownika. Obudowa została także przystosowana do biur większych firm, które szczególnie dbają o bezpieczeństwo swojego sprzętu komputerowego oraz danych na nich zawartych. W tym celu, Armisa AR1 można zabezpieczyć linką kompatybilną z Kensington Lock.

Wnętrze obudowy Armis AR1 pomieści karty graficzne długie na 320 mm, a na procesorze można zainstalować zestaw chłodzenia o wysokości do 159 mm (np. Fera 3 HE1224 lub Fortis 3 HE1425). Armis AR1 oferuje także możliwość montażu trzech nośników 2,5 (np. SSD), dwóch 3,5 (np. standardowe dyski twarde), jak również jednego zewnętrznego napędu 5,25.

### Główne cechy obudowy SilentiumPC Armis AR1:

- Możliwość zamontowania dużych płyt głównych w formacie ATX
- Niewielkie wymiary, typowe dla obudów microATX
- Kompatybilność z długimi kartami graficznymi (do 320 mm) oraz wysokimi zestawami chłodzenia CPU (do 159 mm)
- Czytnik kart SD/microSD z przodu obudowy
- Dwa złącza USB 3.1 Gen 1 (3.0) z przodu obudowy
- Możliwość montażu jednej chłodnicy 120 mm na froncie
- Kompatybilność z linkami zgodnymi z Kensington Lock

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Air Duct:                               | Nie       |
| Format obudowy:                         | Micro ATX |
| Kolor (wyliczeniowy):                   | Czarny    |
| Liczba miejsc montażowych (sumaryczna): | 6         |
| Miejsca montażowe 2,5" wewn.:           | 3         |
| Miejsca montażowe 3,5" wewn.:           | 2         |
| Miejsca montażowe 5,25" zewn.:          | 1         |
| Moc zasilacza:                          | Brak      |
| Okno:                                   | Brak      |

---

Pozostałe parametry:

Typ obudowy:

Waga:

Wentylator:

Wymiary:

Złącza na przednim panelu:

Złącze zas. MB:

- Maksymalna długość karty graficznej: 320 mm- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 159 mm- System chłodzenia (1 wentylator w komplecie, maksimum 2): Przód: 1 × wentylator 120 mm (opcja); Tył: 1 × wentylator 80 mm (1600 obr./min).  
Midi Tower

2.7

12 cm

415 × 193 × 371 mm

1 x mikrofon

20 + 4 pin