

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/back-ups-325va-bk325i-p-24707.html>

BACK-UPS 325VA BK325I

Cena brutto	383,00 zł
Cena netto	311,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCBK0325
Kod producenta	BK325I
Kod EAN	731304120506

Opis produktu

Back-UPS

APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software

Certyfikaty:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Specyfikacja techniczna:

Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE

Biały

1 (230V)

195

350 VA

Na wyjściu: Moc wyjściowa: 196 W/325 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 210 W / 350 VA Napięcie wyjściowe: 230 V Częstotliwość na wyjściu(synchroniczne z siecią): 47-63 Hz Topologia: Zasilanie zapasowe Gniazda wyjściowe: (1) IEC C13 (Ochrona przeciwpożarowa) , (3) IEC 320 C13 (Zsilanie zapasowe), (2) IEC Jumpers(Zasilanie zapasowe) Na wejściu: Nominalne napięcie wejściowe: 230 V Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja) Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 180 - 266V Maksymalny prąd wejściowy: 7A Obciążenie wyłącznika toru zasilającego: 7.0 A Akumulatory i czas podtrzymania: Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: 6 godziny Zestaw akumulatorów zamiennych: RBC2 Ilość zestawów RBC: 1 Komunikacja i zarządzanie: Panel przedni Diody LED wskazują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciążenia Alarm dźwiękowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia Ochrona przed przepięciami i filtracja: Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 310 Dżule Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Parametry środowiskowe: Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie):-15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95% Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry Odprowadzanie ciepła: 19.00 BTU/godz.

Typ obudowy:
W zestawie:

Waga:
Wymiary:

Tower (UPS)
2 szt. - odłączalne kable zasilające IEC C13 na IEC
C14, Podręcznik użytkownika
5.73
165 x 91 x 284 mm