

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/br1200elcd-720w-usb-avr-8-gniazd-4xups-4xlistwa-p-24882.html>

BR1200ELCD 720W/USB/AVR, 8 GNIAZD -4xUPS,4xLISTWA

Cena brutto	800,00 zł
Cena netto	650,41 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUCBPL2T0000009
Kod producenta	BR1200ELCD
Kod EAN	4712856271232

Opis produktu

BR1200ELCD 720W/USB/AVR, 8 GNIAZD -4xUPS,4xLISTWA

CyberPower UPS BR1200ELCD-FR UPS Line-Interactive (1200VA/720W) zapewnia bezpieczeństwo podłączonego sprzętu poprzez dostarczenie stabilnego zasilania dla twoich urządzeń w biurze czy w domu. Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition pozwala monitorować stan jednostki UPS a także bezpiecznie wyłączyć komputer w przypadku awarii zasilania. Dodatkowo podstawowe informacje o stanie urządzenia, takie jak napięcie na wejściu/wyjściu, czas pracy na baterii czy obciążenie, można uzyskać z czytelnego wyświetlacza LCD. BR1200ELCD zbudowany w oparciu o technologię Line Interactive został wyposażony w Automatyczny Regulator Napięcia (AVR) i cechuje go krótki czas przełączania na baterię do 4ms. Łączna suma 8 gniazd typu FR składa się na 4 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym i 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową. UPS posiada port USB do ładowania urządzeń mobilnych

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):

Funkcje specjalne:

Gniazda we/wy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc pozorna:

Oprogramowanie:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

- Jednostka UPS- Przewód komunikacyjny USB- Kabel telefoniczny- Organizator przewodów- Podręcznik szybkiej instalacji

line-interactive

8

80

4

- Oszczędności energii dzięki technologii Green Power-

Automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie

akumulatorów- Możliwość montażu poziomego / ściennego-

Port USB do ładowania urządzeń mobilnych- Kompaktowa

konstrukcja- System zarządzania kablami- Wyświetlacz LCD-

Ochrona Tel/Fax/Modem/DSL/Sieć- Polityka ochrony

podłączonego sprzętu 50000 EUR

1 x USB 2.0

Czarny

2

1 (230V)

1200 VA

PowerPanel® Personal Edition Software

Wtyczka sieciowa

8 x typ C/F (Schuko)

Desktop (PC/Switche)

8.2

- Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0° C do 40° C-

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy: 0% - 90% bez

kondensacji- Dopuszczalna wysokość pracy: do 3000m-

Dopuszczalna temperatura podczas przechowywania: -20° C

do 50° C- Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

0% - 90%- Rozprowadzanie ciepła: 137 BTU/h
166 x 118 x 288 mm
Przeciwprzepięciowe