

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/br1200g-fr-back-rs-1200-va-230v-lcd-green-720w-p-24712.html>



BR1200G-FR BACK RS 1200 VA 230V LCD GREEN 720W

Cena brutto	1 750,00 zł
Cena netto	1 422,76 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCBR121G
Kod producenta	BR1200G-FR
Kod EAN	731304268727

Opis produktu

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, CEE 7/5

APC Back-UPS Pro, 720 Watts /1200 VA, na wejściu 230V /na wyjściu 230V, Interface Port Optional Simple Signalling RS232 cable, USB

Akcesoria w zestawie:	- Kabel telefoniczny- Kabel USB- Podręcznik użytkownika
Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	5.4
Funkcje specjalne:	- Graficzny wyświetlacz LCD- Beznarzędziowa wymiana akumulatora- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Tryb ekologiczny- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Alarmy dźwiękowe- Automatyczny test- Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym- Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową- Możliwość zimnego startu- Ochrona przeciwprzepięciowa analogowej linii telefonicznej- Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu- Powiadomienie o awarii akumulatora- Złącze USB- Akumulatory wymienne przez użytkownika- Gniazda energooszczędne- Funkcja zarządzania energią- Tryb ekologiczny- Konfigurowalne punkty przełączania napięć- Konfigurowalne czułość na napięcie- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Automatyczny test- Transformer-block spaced outlets- Wyłącznik obwodu z możliwością resetu- Prostwa wymiana akumulatorów- Wyświetlacz LCD z informacjami o statusie- Alarmy dźwiękowe- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	720
Moc pozorna:	1200 VA
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	6 x typ C/E
Pozostałe parametry:	- Moc wyjściowa: 720W- Napięcie wyjściowe: 230V- 3 gniazda - zasilanie zapasowe- 3 gniazda ochrona przeciwprzepięciowa- Typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusoidy- Wbudowany układ obejściowy- Akumulator: APCRBC124- Opcjonalny kabel RS232 z prostą sygnalizacją, USB-

Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:
Złącza:

Znamionowa energia przepięcia: 441 Dżule
Tower (UPS)
11.6
- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna
podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy:
0-9000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C-
Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość
n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w
odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 45.00 dBA
- Wysokość: 301 mm- Szerokość: 112 mm- Głębokość: 380 mm
Przeciwpzepięciowe
RJ-11