

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/br1600si-ups-back-probr1600va-960w-6xc13-avr-lcd-ladowarka-usb-a-c-czysta-sinusoida-przy-pracy-bat-p-24758.html>



BR1600SI UPS Back ProBR1600VA/960W 6xC13, AVR,LCD, ładowarka USB A/C Czysta sinusoida przy pracy bateryjnej

Cena brutto	2 567,00 zł
Cena netto	2 086,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2TBRSI160
Kod producenta	BR1600SI
Kod EAN	731304346920

Opis produktu

Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave, 8 Outlets, AVR, LCD interface

Wysoko-wydajne zasilanie awaryjne z ochroną przeciwprzepięciową dla zaawansowanej elektroniki i komputerów

Cechy i korzyści:

- Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa). Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
- Ochrona przeciwprzepięciowa analogowej linii telefonicznej. Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.
- Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową. Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
- Transformer-block spaced outlets. Ochrona urządzeń za pomocą bloków transformatorów wejściowych bez blokowania dostępu do innych gniazd.
- Automatyczny test. Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- Inteligentne zarządzanie akumulatorami. Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- Konfigurowalna czułość na napięcie. Możliwość wyboru jednego ze wstępnie zdefiniowanych napięć przełączania odpowiednio do jakości zasilania (wysoka, średnia lub niska czułość), co pozwala maksymalnie wydłużyć czas podtrzymania i skutecznie chronić wrażliwe układy elektroniczne.
- Powiadomienie o awarii akumulatora. Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.
- Możliwość zimnego startu. Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć. Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
- Konfigurowalne punkty przełączania napięć. Można wybrać napięcia przełączania (poszerzyć lub zawęzić zakres dozwolonego napięcia), przy których UPS przechodzi na zasilanie akumulatorowe, co pozwala maksymalnie wydłużyć czas podtrzymania i skutecznie chronić wrażliwe układy elektroniczne.
- Tryb ekologiczny. Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

Akcesoria w zestawie:	Kabel USB Podręcznik użytkownika
Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	16
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	3
Czas transferu (maks.):	10
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type C)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	960
Moc pozorna:	1600 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	PowerChute Personal Edition
Pojemność akumulatora:	260
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	8 x IEC-C13
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	12.5
Wymagania środowiskowe:	Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000metry Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000metry Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 45.0dBA Rozpraszanie ciepła w trybie online: 19.5BTU/godz.
Wymiary:	368 x 100 x 260 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe