

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/bx500ci-back-x-500va-300w-avr-3xiec-p-24735.html>



BX500CI BACK X 500VA 300W / AVR /3xIEC

Cena brutto	352,00 zł
Cena netto	286,18 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL1TBX05CI0
Kod producenta	BX500CI
Kod EAN	731304307365

Opis produktu

APC BX500CI to podstawowa ochrona zestawu komputerowego lub innego sprzętu o mocy do 300W.

Zastosowanie automatycznego bezpiecznika nie wymaga jego wymiany po przeciążeniach. Bateria została wyposażona w w regulację napięcia (AVR) co skutecznie przedłuża jej żywotność.

Specjalny miernik parametrów baterii regularnie sprawdza dane, by powiadomić o konieczności wymiany baterii. Wizualne wskaźniki informują użytkownika o stanie urządzenia. Łatwość zarządzania i montażu to atut tego urządzenia!

Akcesoria w zestawie:	- Podręcznik użytkownika
Architektura UPS-a:	line-interactive
Informacje o gwarancji:	Okres gwarancji: 2 lata na naprawę lub wymianę
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Komunikacja (UPS):	brak
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	300
Moc pozorna:	500 VA
Specyfikacja techniczna:	Na wyjściu:- Moc wyjściowa: 300W / 500 VA- Maksymalna moc, jaką można skonfigurować: 300W / 500 VA- Napięcie wyjściowe: 230V- Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią): 50 Hz- Topologia: Line Interactive- Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusiodyGniazda wyjściowe:- 3 x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)- 1 x IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe) Na wejściu:- Nominalne napięcie wejściowe: 230V- Częstotliwość na wejściu: 45-65 Hz- Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14 - Długość przewodu zasilania: 1.83m.- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160 - 280V- Maksymalny prąd wejściowy: 2A- Obciążenie wyłącznika toru zasilającego: 7 A Komunikacja i zarządzanie:Panel przedni:- Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i PrzeciążenieAlarm dźwiękowy:- Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie Parametry środowiskowe:- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 45.00 dB Tower (UPS)

Typ obudowy:

Waga:
Wymiary:

5.2
185 x 115 x 213 mm