

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/cam313-pw313-kamera-internetowa-live-streamer-fullhd-2-mikrofony-2-mpix-plug-and-play-p-24356.html>



CAM313-PW313 (kamera internetowa Live Streamer, FullHD, 2 mikrofony, 2 Mpix, plug and play)

Cena brutto	162,00 zł
Cena netto	131,71 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1VCAVESWCAMPW313
Kod producenta	1DG040
Kod EAN	4710710679286

Opis produktu

The Live Streamer CAM 313 (PW313) to kamera internetowa USB typu plug and play, nagrywająca w 1080p30. Przeznaczona jest do gamingu, nagrywania podcastów oraz streamowania czy rozmów internetowych. PW313 wyposażona jest w 2 wbudowane mikrofony (mono).

Nagrywaj w Full HD 1080p

Live Streamer CAM 313 nagrywa ostre, pełne detali filmy w 1080p30, idealne dla potrzeb streamingu, jak również vlogów i komunikatorów internetowych.

Obrotowy, regulowany trójnóg

Dzięki możliwości regulowania pozycji kamery w 360 stopniach nagrywanie staje się dużo prostsze. Nadaj swoim filmom dynamizmu zmieniając ujęcia w trakcie streamowania. Live Streamer CAM 313 ma wbudowaną zasłonę bezpieczeństwa, mającą na celu uniemożliwienie włączenia jej bez twojej wiedzy, np. podczas ataku hakerskiego. Ponadto ochrania obiektyw ciasno przylegającą osłoną.

Wsparcie dla filtrów/efektów

Parując Live Streamer CAM 313 z RECentral 4 - nową wersją oprogramowania do nagrywania i streamowania od AVerMedia, dostępny staje się m.in. filtr typu Portrait Enhancement, dzięki któremu będziesz wyglądać nieskazitelnie na ekranie. Funkcja staje się dostępna również w programie OBS, po włączeniu "AVerMedia engine".

Akcesoria w zestawie:
Cechy i funkcje (kamery int.):
Interfejs (kamery int.):
Kolor (wyliczeniowy):
Matryca:
Pozostałe parametry:

Live Streamer CAM 313 (PW313) Podręcznik użytkownika
wbudowany mikrofon
USB
Czarny
Czujnik obrazu: 1/2.7" CMOS sensor, 2MP
Specyfikacja techniczna Typ: kamera internetowa FHD USB 2.0
Czujnik obrazu: 1/2.7" CMOS sensor, 2MP Tryb wideo: MJPEG
oraz YUY2 Metoda ustawiania ostrości (typ obiektywu): stała
ogniskowa F/NO: 2.0 mm Odległość robocza: 40 cm - 100 cm
(1.31 feet - 3.28 feet) Wsparcie UVC: Tak Długość przewodu:
1.5m Wymagania systemowe dla kamery internetowej
Windows 10 / 8.1 / 7 lub nowszy Mac OS 10.6 lub nowszy Port
USB 2.0 Wymagania systemowe dla AVerMedia CamEngine
Windows 10 Intel Core i5-6500 3.10 GHzNVIDIA GeForce GTX
660 lub lepsza 4 GB RAM

Rozdzielczość (kamery int.):

Waga:

Wymiary:

Full HD 1080p (1920x540pt)

135

90 x 53 x 47 mm