

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/chlodzenie-cpu-fde-lumen-s36-water-cooling-unit-p-8248.html>

Chłodzenie CPU FDE Lumen S36 Water Cooling Unit



Cena brutto	517,00 zł
Cena netto	420,33 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AWFDEWPWLMNS360
Kod producenta	FD-W-L1-S3601
Kod EAN	7340172703433

Opis produktu

Lumen S36

Dostosuj chłodzenie wodne swojego procesora od subtelnego do oszałamiającego za pomocą sześciu adresowalnych diod LED Lumen, którymi można sterować za pomocą płyty głównej lub kontrolera. Kompatybilny z większością popularnych gniazd Intel/AMD i RGB certyfikowanych zgodnie ze standardami branżowymi, Lumen oferuje najwyższą wydajność chłodzenia i doskonałe efekty ARGB zarówno dla nowych, jak i doświadczonych budowniczych.

- Konstrukcja Duality zapewnia zarówno dyskretny, jak i podświetlany wygląd, kontrolowany z poziomu interfejsu RGB płyty głównej
- Sześć diod LED ARGB możesz sterować za pomocą płyty głównej lub kontrolera
- Zdejmowany blat można obracać co 90 stopni, dzięki czemu logotyp jest poziomy niezależnie od orientacji mocowania

Właściwa droga w górę

- Zdejmowany blat można obracać co 90 stopni, dzięki czemu logotyp jest poziomy niezależnie od orientacji mocowania
- Rurki gumowe o niskiej przepuszczalności z plecionymi nylonowymi rękawami

Od subtelnego do oszałamiającego

- Konstrukcja Duality zapewnia zarówno dyskretny, jak i podświetlany wygląd, kontrolowany z poziomu interfejsu RGB płyty głównej
- Sześć diod LED ARGB możesz sterować za pomocą płyty głównej lub kontrolera

Zapomnij o paście termicznej

- Pasta termiczna jest wstępnie nakładana, aby zapewnić prawidłową i bezbolesną instalację
- Przegubowe łączniki kolankowe ułatwiają prowadzenie rur i zmniejszają naprężenia na obudowie zimnej płyty

Wspólne mianowniki

- Obsługuje najpopularniejsze gniazda zarówno dla procesorów Intel, jak i AMD

Akcesoria w zestawie:

Gniazdo procesora:
Ilość rurek Heatpipe:
Liczba wentylatorów:
Podstawka / Blok CPU:

Zespół chłodzenia procesora 3 wentylatory Aspect 12 PWM
instrukcja obsługi zestaw montażowy Intel zestaw montażowy
AMD kabel 5V ARGB
LGA1200
2
3
Miedziany

Poziom hałas:	33.2
Pozostałe parametry:	Specyfikacje pompy Prędkość obrotowa 4000 10% RPM Typ łożyska Ceramiczny Hałas akustyczny (pełna prędkość) 22 dBA Maksymalne ciśnienie 1,8 mm H2O/ 17,6 kPa / 2,5 PSI Napięcie wejściowe 12V DC Prąd wejściowy (bez wentylatorów) 0,34 A MTTF 50 000 godzin Specyfikacje wentylatorów Typ wentylatora Aspekt 12 PWM Łożysko wentylatora Łożyska karabinu Sterowanie PWM wentylatora
Prędkość wentylatora (maks.):	2000
Prędkość wentylatora (min.):	500
Przepływ powietrza:	2.34
Radiator (CPU):	Aluminium
Rodzaj chłodzenia:	Aktywne
Technologia chłodzenia:	Cieczą
Waga:	2.2
Wentylator:	12 cm
Wymiary:	Wymiary grzejnika 392 x 120 x 27 mm Wymiary opakowania 448 x 205 x 137 mm Wysokość bloku 43mm Wymiary bloku (z łącznikami) 79 x 67 mm Średnica bloku (główny korpus bloku) 67 mm Długość rurki 400 mm