

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/chlodzenie-procesora-fera-3-rgb-he1224-p-8335.html>

Chłodzenie procesora Fera 3 RGB HE1224



Cena brutto	153,00 zł
Cena netto	124,39 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AWSPCWPFERA3RGB
Kod producenta	SPC204
Kod EAN	5903018660219

Opis produktu

Fera 3 RGB HE1224

SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 to wzbogacona o zaawansowany system podświetlenia nowa wersja tego niezwykle popularnego zestawu chłodzenia procesora. Jest to atrakcyjna propozycja dla tych, którym zależy na nietuzinkowym i zindywidualizowanym wyglądzie swojego PC bez rezygnacji z wysokiej w tym segmencie wydajności. Szczególnie, że Fera 3 RGB ma nie tylko podświetlony wentylator, ale także top. Nowy zestaw chłodzenia jest w pełni kompatybilny z większością płyt głównych oferujących złącze RGB, a także z obudowami SilentiumPC z serii Armis TG RGB.

Zaawansowane podświetlenie LED RGB umożliwia w pełni indywidualne dostosowanie koloru i stylu do oczekiwań użytkownika. Sterować bowiem można nie tylko aspektami wizualnymi wentylatora, ale także specjalnie wykonanego topu, w którym zatopionych został zespół LED-ów RGB. Użytkownik może wybrać jeden z 16 milionów kolorów i aż 6 trybów podświetlenia występujących w różnych kombinacjach: od stałego oświetlenia na konkretny kolor, poprzez tryby powolnej, stopniowej zmiany koloru czy też spokojnego oddychania, aż po agresywny stroboskop.

Fera 3 RGB korzysta z nowego, podświetlonego wentylatora Sigma HP RGB 120 mm, którego prędkość maksymalna wynosząca 1600 obr./min zapewnia porównywalne osiągi do zaprojektowanego dla Fery 3 wentylatora Sigma Pro 120 mm PWM.

SilentiumPC Fera 3 RGB jest wyposażona w dwa przewody osobne dla wentylatora i topu które można połączyć za pomocą dołączonego adaptera. Sterować podświetlenie można na trzy sposoby: bezpośrednio przez dołączony kontroler Nano RGB, podłączając do kompatybilnej płyty głównej, jak również synchronizując z zaawansowanym kontrolerem w obudowach SilentiumPC z serii Armis TG RGB. Dołączony, manualny kontroler Nano RGB umożliwia wykorzystanie wszystkich walorów wizualnych coolera Fera 3 RGB nawet wtedy jeśli użytkownik nie posiada kompatybilnej płyty głównej czy obudowy.

Możliwa jest także synchronizacja z płytami głównymi wyposażonymi w 4-pinowe złącze RGB. Są to systemy: Asus Aura, ASRock RGB LED, EVGA RGB, MSI Mystic Light jak również 4-pinowe wyprowadzenia w płytach głównych Gigabyte z funkcją Fusion RGB. Wystarczy końcówkę przewodu RGB zestawu chłodzenia Fera 3 RGB wpiąć w odpowiednie złącze płyty głównej, a jej oprogramowanie wykryje nowe urządzenie LED.

Nie lada gratką jest możliwość pełnej synchronizacji coolera Fera 3 RGB z obudowami SilentiumPC z serii Armis TG RGB. Dzięki temu możliwe jest zgranie podświetlenia zestawu chłodzenia CPU z paskami LED czy dodatkowymi wentylatorami LED RGB podłączonymi do zaawansowanego kontrolera obudowy. Armisy TG RGB mogą też być podłączone do złącza RGB kompatybilnych płyt głównych wymienione wcześniej systemy by w ten sposób zarządzać oświetleniem całego komputera z poziomu oprogramowania płyty głównej.

Zestaw chłodzenia SilentiumPC Fera 3 RGB seryjnie wyposażona jest w komplet zapinek dla wszystkich najpopularniejszych podstawek procesorów. W przypadku jednostek AMD są to: AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 oraz FM2 i FM2+. Kompatybilne gniazda układów Intel: LGA775/LGA115x/LGA1366/LGA2011/LGA2011 v3/LGA2066.

Akcesoria w zestawie:
Gniazdo procesora:
Liczba wentylatorów:
Podstawka / Blok CPU:
Pozostałe parametry:

Prędkość wentylatora (maks.):
Prędkość wentylatora (min.):
Radiator (CPU):
Rodzaj chłodzenia:
Technologia chłodzenia:
Waga:
Wentylator:
Wymiary:

Pasta Pactum PT-2 1,5g (5.0W/M.K)
Socket AM2
1
Aluminiowo-Miedziany
Zaawansowane podświetlenie LED RGB: wentylator i top
Wydajny wentylator Sigma HP RGB 120 mm Tylko 146 mm
wysokości - pasuje do wąskich obudów Kompatybilność
systemu podświetlenia z obudowami SilentiumPC Armis TG
RGB Współpraca z systemami: Asus Aura, ASRock RGB LED,
EVGA RGB, MSI Mystic Light oraz płytami głównymi Gigabyte
Fusion RGB z 4-pinowymi wyprowadzeniami Kontroler Nano
RGB dla obsługi podświetlenia w pozostałych systemach
Wysoka wydajność w segmencie dzięki nowo
zaprojektowanemu wentylatorami 120 mm LED RGB
1600
500
Aluminiowo-Miedziany
Aktywne
Powietrzem
647
12 cm
125 x 78 x 146 mm