

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/chlodzenie-wodne-navis-evo-argb-240-aio-p-8351.html>

Chłodzenie wodne Navis EVO ARGB 240 AIO



Cena brutto	421,00 zł
Cena netto	342,28 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AWSPCWPNNAVEA24
Kod producenta	SPC240
Kod EAN	5903018660769

Opis produktu

SilentiumPC Navis Evo ARGB 240 cichy i wydajny zestaw AIO z adresowalnym podświetleniem LED ARGB

SilentiumPC Navis Evo ARGB 240 to wzbogacony m.in. o adresowalne RGB wydajny zestaw chłodzenia procesorów typu AIO. Cicha i wyposażona w łożysko ceramiczne blokopompka połączona jest z chłodnicą o wielkości 240 mm z fabrycznie osadzonymi dwoma wentylatorami 120 mm. Wyróżnikiem Navisów Evo ARGB są elastyczne węże w oplocie, a także 3-letnia gwarancja producenta. Dodatkowo: dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy zdecydowali się na procesor z rodziny AMD Threadripper, Navis Evo ARGB 240 wyposażony został w stosowne zapinki kompatybilne z gniazdem TR4. Pozostałe obsługiwane sockety to m.in.: Intel LGA 2066, LGA 2011, LGA 115x, LGA 1366, AMD AM4, AM3(+), AM2(+).

Rodzina zestawów Navis Evo ARGB oraz Navis RGB

Odrębne linie zestawów AIO SilentiumPC Navis Evo ARGB oraz Navis RGB umożliwiają dobór właściwego systemu podświetlenia zależnie od gustu użytkownika, a także koncepcji kolorystycznej komputera. Każdy wentylator osadzony na chłodnicy Stella HP ARGB lub Stella HP RGB wyposażony został w 9 diod RGB, których kolor zależy od wybranego trybu. Podświetlona jest również blokopompka: za pomocą diod LED RGB lub adresowalnego RGB (ARGB), w przypadku którego użytkownik ma możliwość zarządzania diodami w sposób niezależny od siebie.

Paleta Navisów RGB oraz Navisów Evo ARGB obejmuje wszystkie popularne wymiary chłodnic 120, 240, 280 oraz 360 mm dla zapewnienia maksymalnej kompatybilności z nowoczesnymi obudowami. Użytkownik może wybrać interesującą go wersję zależnie od jego potrzeb, wymagań, a także posiadanego aktualnie sprzętu.

Navis Evo ARGB: adresowalne RGB

Adresowalne RGB czyli ARGB zapewnia możliwość indywidualnego dobrania koloru pojedynczego źródła światła. W efekcie, każdy z LED-ów znajdujących się w wentylatorze Stella HP ARGB jak i blokopompce może emitować inny kolor. Daje to ogromne możliwości dobrania efektów podświetlenia, a wśród nich tęcza czy płynne przejścia. Podświetlenie wentylatorów jak i blokopomki wykorzystuje ustandaryzowane, 3-pinowe złącze ARGB, które jest kompatybilne z systemami adresowalnego RGB płyt głównych: ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB Fusion (dołączona przejściówka) oraz MSI Mystic Light. Poszczególne elementy Navisa Evo ARGB 240 wyposażone są w rozdzielacze sygnału ARGB, co umożliwia podłączenie wszystkich urządzeń do jednego gniazda w płycie głównej lub kontrolerze.

Dołączony do zestawu kontroler Nano-Reset ARGB pozwala na sterowanie efektami podświetlenia także wtedy, gdy użytkownik nie posiada kompatybilnej płyty głównej. Oferuje on kilkanaście trybów, w tym tęczę, oddychanie, czy łagodne przejścia.

Zestaw chłodzenia AIO

System chłodzenia SilentiumPC Navis Evo ARGB 240 składa się z trzech elementów tworzących finalny produkt. Podstawą jest

masywny, miedziany blok wodny, który efektywnie odbiera energię cieplną z procesora i przez specjalnie zaprojektowane kanaliki oddaje je do przepływającej cieczy. Ruchem cieczy w układzie zajmuje się wydajna i cicha 9-biegunowa, wysokiej jakości pompa o dużym przepływie z łożyskiem ceramicznym. Po drugiej stronie zamkniętego układu chłodzenia cieczą SilentiumPC Navis Evo ARGB 240 znajduje się 240-milimetrowa chłodnica, która zapewnia wysoką pojemność cieplną. Dzięki temu Navis Evo ARGB 240 sprawdzi się w roli układu chłodzenia nawet mocno podkręconych i wysokowydajnych procesorów.

Na chłodnicy montowane są specjalnie zaprojektowane, dwa wentylatory z serii Stella HP ARGB o rozmiarze 120 mm. Charakteryzują się specjalnym kształtem łopatek zapewniającym wysokie ciśnienie statyczne, potrzebne do efektywnego owiewania gęsto ułożonych na chłodnicy finów, co w konsekwencji szybko obniża temperaturę cieczy przepływającej w układzie. Wyposażone w wytrzymałe łożysko HBS wentylatory działają cicho, a ich prędkość sterowana jest automatycznie za pomocą regulacji PWM.

Montaż TR4

SilentiumPC Navis Evo ARGB 240 został wyposażony w zapinki dla procesorów AMD Threadripper korzystające z gniazda TR4. Tym samym, paleta obsługiwanych gniazd obejmuje już wszystkie popularne rozwiązania stosowane na rynku konsumenckim wliczając w to oferowane obecnie LGA 2066, LGA 1151, jak i AM4. Jednocześnie, zwarta konstrukcja Navisów Evo ARGB pozwala na montaż dowolnie wysokich pamięci RAM, co jest ich bardzo dużą przewagą nad wieloma standardowymi zestawami chłodzenia powietrznego.

Główne cechy zestawu Navis Evo ARGB 240:

- Zestaw typu Plug&Play, działa doskonale zaraz po wyjęciu z pudełka i podłączeniu.
- Chłodnica 240 mm z dwoma wentylatorami 120 mm.
- Adresowalne i konfigurowalne podświetlenie LED ARGB blokopompki oraz wentylatorów Stella HP ARGB.
- 2 sposoby kontroli podświetlenia: kontroler Nano-Reset ARGB, kompatybilność z popularnymi systemami ARGB płyt głównych.
- Masywny, miedziany blok wodny o wysokiej efektywności.
- Cicha, niezawodna, 9-biegunowa pompa z ceramicznym łożyskiem.
- W zestawie: wydajne, zaprojektowane specjalnie pod kątem ciśnienia statycznego i podświetlane wentylatory Stella HP ARGB.
- Elastyczne i wydłużone gumowe węże z opłotem zapewniające kompatybilność nawet z dużymi obudowami.
- Szybki i intuicyjny montaż.
- Kompatybilność m.in. z AMD AM4, AMD TR4, Intel LGA1151, Intel LGA2066.
- Wydajna pasta termoprzewodząca Pactum PT-2 w zestawie.
- 3-letnia gwarancja.

Gniazdo procesora:	LGA2066
Liczba wentylatorów:	2
Podstawka / Blok CPU:	Miedziany
Pozostałe parametry:	Specyfikacja wentylatorów: Wymiary: 120×120×25 mm (Wys.×Szer.×Gł.) Liczba łopatek: 9 Łożysko wentylatorów: HBS Liczba adresowalnych punktów LED: 9 Napięcie: 12 V (wentylator), 5 V (LED) Natężenie prądu: 0,30 A (wentylator), 0,40 A (LED) Żywotność: 50.000 h Wtyczka: 4-pin PWM (zasilanie) + 3-pin (oświetlenie ARGB) Specyfikacja pompy: Blok CPU: miedź Łożysko: ceramiczne Napięcie pompy: 12 V Natężenie prądu (pompa): 0,30 A Napięcie prądu podświetlenia ARGB: 5 V Natężenie prądu podświetlenia ARGB: 0,45 A Prędkość pompy: 2500 +/-10% obr./min. Żywotność: 50.000 h Wtyczka: SATA (zasilanie) + 3-pin (oświetlenie ARGB)
Prędkość wentylatora (maks.):	2300
Prędkość wentylatora (min.):	800
Radiator (CPU):	Aluminium
Rodzaj chłodzenia:	Aktywne
Technologia chłodzenia:	Cieczą
Waga:	1770
Wentylator:	12 cm
Wymiary:	275×120×28 mm Z wentylatorami: 275×120×54 mm