

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/cp1300epfclcd-780w-lcd-usb-rs-4ms-es-p-24878.html>

CP1300EPFCLCD 780W/LCD/USB/RS/4ms/ES

Cena brutto	1 217,00 zł
Cena netto	989,43 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUCBPCPP013
Kod producenta	CP1300EPFCLCD
Kod EAN	4712364142659

Opis produktu

Seria **Adaptive Sinewave LCD** zapewnia zaawansowaną ochronę zasilania, dla urządzeń takich jak mniejsze serwery, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne etc, zarówno dla użytkowników domowych jak i mniejszych przedsiębiorstw. Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniające, że sygnał AC na wyjściu jest bez zakłóceń i będzie kompatybilny z każdym typem obciążenia.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas działania, obciążenie, temperatura i wiele innych.

Zastosowane technologie:

- PowerPanel Personal Edition monitoruje stan UPSa
- GreenPower redukuje zapotrzebowanie zużycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych
- Adaptive Sinewave - zapewnia pełną sinusoidę, zgodną z wymaganiami zasilaczy z układem Active PFC (aktywna poprawa współczynnika mocy)

Seria Sinewave Adaptive oferuje niezmiennie czystą falę sinusoidalną przy pełnym zakresie mocy, podczas gdy rozwiązania innych producentów utrzymują czystą falę sinusoidalną tylko do 20~30% obciążenia, powyżej tych wartości UPS generuje sinusoidę schodkową (simulated).

Przeznaczenie: Użytkownicy zasilaczy z Aktywnym PFC lub urządzeń wymagających pełnej sinusoidy, średnie przedsiębiorstwo SMB (serwery, stacje robocze), użytkownicy domowi (gracze, piece, pompy do kominków, etc.)

Link do specyfikacji:

http://eu.cyberpowersystems.com/support/download/datasheets/CP900-1300-1500EPFCLCD_datasheet.pdf

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Czas transferu (maks.):

Funkcje specjalne:

- UPS- Kabel USB- Kabel telefoniczny- Instrukcja obsługi- Oprogramowanie line-interactive

8

2

4

- Czysta fala sinusoidalna na wyjściu- Technologia GreenPower UPS- Automatyczny regulator napięcia AVR- Ochrona przed przepięciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,- Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL- Automatyczny restart i ładowanie- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD- Alarmy dźwiękowe: praca na baterii, niski stan baterii, przeciążenie

Czarny

2

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc pozorna:	1300 VA
Napięcie:	230
Oprogramowanie:	Dofłączone oprogramowanie PowerPanel Personal Edition Software
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	6 x typ C/F (Schuko)
Pozostałe parametry:	- Polisa ochrony sprzętu podłączonego pod UPS 50.000 Euro- Pojemność 1300VA/780W- Napięcie wejściowe: 165-265V AC- Częstotliwość na wejściu: 47~63Hz (czujnik automatyczny)- Funkcja AVR- Napięcie wyjściowe: czysta fala sinusoidalna 230Vac +/-10%- Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz- 6 gniazd: 3x zabezpieczenie przeciwprzepięciowe + zasilanie baterijne oraz 3x zabezpieczenie przeciwprzepięciowe- Wskaźniki: zasilanie- Alarmy: rozładowanie baterii, niski poziom baterii, przeładowanie, błąd
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	9.5
Wymiary:	265 x 100 x 370 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Linii danych (tel., fax, LAN)
Złącza:	RJ-45 (LAN)