

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/cpe-2-4-5ghz-1fe-rbgroovea-52hpn-p-13199.html>



CPE 2.4/5GHz 1FE RBGrooveA-52HPn

Cena brutto	321,00 zł
Cena netto	260,98 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUMKKCPE000018A
Kod producenta	RBGrooveA-52HPn

Opis produktu

Nasz najmniejszy model z serii outdoor - w pełni funkcjonalny bezprzewodowy RouterBOARD zasilany przez RouterOS. Odporny na warunki atmosferyczne, trwały i gotowy do użycia. Posiada jeden port Ethernet 10/100 z obsługą PoE oraz wbudowane radio bezprzewodowe. Ma wybierany programowo tryb bezprzewodowy 2 lub 5 GHz i wysoką moc wyjściową! GrooveA obsługuje również tryb AP.

Dzięki technologii Nv2 TDMA możliwa jest zagregowana przepustowość do 125Mbit! Posiada wbudowane złącze N-męskie i punkty mocowania słupka, dzięki czemu można go podłączyć bezpośrednio do anteny lub użyć standardowego kabla antenowego. Wskaźniki sygnału LED ułatwiają instalację i wyrównanie.

NOWOŚĆ- teraz w zestawie z anteną kierunkową Omni (6dBi 2,4 GHz, 8dBi 5 GHz)!

Antena (sieci drobne):	Zewnętrzna odłączana
Architektura sieci (switch):	GigabitEthernet
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba anten (sieci drobne):	1
Model:	RBGrooveA-52HPn
Pasma (sieci drobne):	5 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100 Mbit/s
Pozostałe parametry:	Architektura: MIPSBE Procesor: AR9342 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 600 MHz Licencja RouterOS: 4 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 64 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH MTBF: około 100 000 godzin w 25C Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C Dodatki: Przycisk resetowania, Brzęczyk, Monitor napięcia, Monitor temperatury Diody LED: 5 diod LED sygnału bezprzewodowego, dioda LED aktywności sieci Ethernet (konfigurowalne)
Standardy sieciowe:	802.11n
Typ routera:	xDSL
Waga:	193
Wymiary:	177 x 44 x 44 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 1 (PoE-IN) Maksymalny pobór mocy: 6 W FAN count: Passive PoE in: Passive PoE PoE in input Voltage: 9-30 V
Zysk anteny:	8