

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/cpe-n300-5ghz-rb912uag-5hpnd-out-p-13200.html>



CPE N300 5GHz RB912UAG-5HPnD-OUT

Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	292,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUMKKCPE000019A
Kod producenta	RB912UAG-5HPnD-OUT

Opis produktu

RB912 w obudowie zewnętrznej, wyposażony w dwa złącza RPSMA do anten i osłonę kablową chroniącą przed wilgocią. Dostępne są również trzy dodatkowe miejsca na złącza antenowe, na wypadek, gdybyś chciał wykorzystać gniazdo miniPCle RB912 na jeszcze jeden interfejs bezprzewodowy do stworzenia urządzenia dwuzakresowego.

Etui można otworzyć jedną ręką i jest zabezpieczone przed żywiołami. Wyjścia USB, Ethernet i przewodu uziemiającego znajdują się na spodzie. W zestawie pętla montażowa do montażu na wieży/słupie, a także osobny uchwyt na szynę DIN. Pakiet zawiera również iniektor PoE i zasilacz.

Architektura sieci (switch):	GigabitEthernet
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Model:	RB912UAG-5HPnD-OUT
Pasma (sieci drobne):	5 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Pozostałe parametry:	Architektura: MIPSBE Procesor: AR9342 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 600 MHz Licencja RouterOS: 4 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 64 MB Rozmiar pamięci: 128 MB Typ pamięci: NAND MTBF: około 100 000 godzin w 25C Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C
Standardy sieciowe:	802.11a
Typ routera:	xDSL
Waga:	390
Wymiary:	246 x 135 x 50 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 1 (PoE-IN) Maksymalny pobór mocy: 12 W FAN count Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 8-30 V