

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/czujnik-srodowiskowy-ems1000000-p-28646.html>



Czujnik środowiskowy EMS1000000

Cena brutto	647,00 zł
Cena netto	526,02 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1CKDESKSENVALL00
Kod producenta	EMS1000000
Kod EAN	4710901735340

Opis produktu

Czujnik środowiskowy DeltaCzujnik EnviroProbe monitoruje temperaturę oraz wilgotność w pojedynczej szafie lub obszarze i przesyła sygnały z czujników warunków środowiskowych zainstalowanych w Data Center (np. czujników otwarcia drzwi, zadymienia, ognia, wycieku wody, itp.), umożliwiając zdalne zarządzanie. Ponadto, jeżeli zostanie wyposażona w wyjścia cyfrowe i analogowe, EnviroProbe steruje podłączonymi urządzeniami, na bieżąco informując kierownika Data Center o zmianie warunków środowiskowych, a także steruje urządzeniami zewnętrznymi (np. zamkiem magnetycznym) albo alarmuje o wykryciu wycieku wody za pomocą wbudowanego brzęczyka

Informacje dodatkowe:

Łatwość zarządzania • Monitoruje temperaturę oraz wilgotność otoczenia • Podświetlany wyświetlacz LCD • Cyfrowe oraz analogowe wejścia i wyjścia Wygoda • Współpracuje z systemem zarządzania środowiskiem EnviroStation (EMS2000), umożliwiając monitorowanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej • Oprogramowanie InfraSuite Manager umożliwia zdalne monitorowanie i nagrywanie Elastyczność • Współpracuje z systemem zarządzania środowiskiem EnviroStation (EMS2000), obsługując protokół komunikacyjny SNMP

Specyfikacja techniczna:

Model EMS1000 Napięcie wejściowe Magistrala Delta EMS2000 lub karta SNMP: 12 V DC (piny 1 oraz 4) Karta SNMP PDU: 5 V DC (piny 2 oraz 4) Przeznaczenie Pobieranie danych od podłączonych urządzeń (temperatura i wilgotność) Wejścia/wyjścia sygnałowe: 4 wejścia bez/potencjałowe; Podłączenie do systemu EnviroStation (EMS2000) lub karty SNMP IPv6 Wejście Styki potencjałowe: 5~24 V DC, 1~8 mA; Styki bezpotencjałowe: Otwarte/zamknięte Połączenie kaskadowe do systemu EMS2000: Do 16 jednostek Wymiary (szer. x gł. x wys.): Czujnik: 66 x 33 x 103 mm Waga netto: 120 g Temperatura: Eksploatacja: 0 ~ 60 °C Przechowywanie: -30 ~ 80 °C Dokładność: ± 0,4 °C oraz 0 ~ 60 °C Wilgotność: Eksploatacja: 0 ~ 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) Przechowywanie: 0 ~ 100% wilgotności względnej (bez kondensacji) Dokładność: ± 3 °C oraz 0 ~ 80 °C Wysokość 0 ~ 3000 m Zgodność CE; EN55022 (CISPR 22) klasa B; EN55024 (poziom 3 przy 8 kV w powietrzu/4 kV na stykach)