

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/d-link-dba-2520p-nuclias-access-point-ac1900-p-12799.html>



D-Link DBA-2520P Nuclias Access Point AC1900

Cena brutto	1 708,00 zł
Cena netto	1 388,62 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMDLIAP00000019
Kod producenta	DBA-1520P
Kod EAN	790069448195

Opis produktu

D-Link DBA-2520P Nuclias Access Point AC1900

Zdalne zarządzanie w chmurze Nuclias (w tym roczna licencja)

Dual-band AC1900 Wave 2, 3x3 MU-MIMO

Zarządzanie siecią z jednego miejsca przez przeglądarkę lub przy użyciu aplikacji na tablet, z każdego miejsca i o każdej porze.¹

Roczna licencja na usługę Nuclias sprzedawana razem z produktem. Opcja odnowienia licencji na okres od 1 roku do 5 lat.

Bezdotykowa konfiguracja

Plug and play, automatyczna konfiguracja przez chmurę.

Nieograniczona skalowalność

Łatwe dodawanie lub odłączanie urządzeń zgodnie z potrzebami.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Łatwy w użyciu interfejs w przeglądarce oraz aplikacji mobilnej, dostępny w wielu językach,

- Duża łączna szybkość przesyłania danych do 1900 Mb/s2.
- Gigabitowy port Ethernet LAN PoE
- Zasilanie urządzeń przez Ethernet bez konieczności korzystania z gniazdek elektrycznych.
- Jednoczesna praca na częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz, z wyborem najlepszego pasma odpowiedniego dla danych urządzeń i rodzaju użytkowania

Zdalnie zarządzaj sieciami bezprzewodowymi z dowolnego miejsca na świecie, dzięki punktowi dostępowemu Nuclias Cloud opracowanemu z myślą o małych i średnich firmach, sprzedawcach detalicznych, hotelach, kampusach i dostawcach usług. Zapewnij dużą łączną szybkość transmisji danych do 1900 Mb/s2 w dwóch dedykowanych pasmach bezprzewodowych z najnowszym zabezpieczeniem WPA3.

Zapewnia niezawodne szybkie bezprzewodowe połączenia AC (Wave 2). Wydajność jest zoptymalizowana za pośrednictwem platformy Nuclias Cloud, która dostosowuje wybór kanału, moc transmisji oraz maksymalną liczbę połączeń klienta.

MU-MIMO

Cztery strumienie przestrzenne umożliwiają szybkie przesyłanie danych wielu urządzeniom jednocześnie.

Zarządzaj siecią Nuclias z dowolnego miejsca za pomocą łatwej w obsłudze platformy Nuclias Cloud Management

Automatyczne pobieranie plików konfiguracyjnych z chmury umożliwia szybkie wdrażanie w zdalnych lokalizacjach bez udziału personelu technicznego na miejscu.

Optymalizacja równoważenia obciążenia umożliwia dostrojenie sieci bezprzewodowej bez konieczności dysponowania specjalistyczną wiedzą o sprzęcie i częstotliwościach radiowych.

Można je zamontować na suficie, ścianie lub umieścić na biurku. DBA-2520P obsługuje standard 802.3at Power over Ethernet (PoE), co umożliwia zasilanie przez kabel Ethernet wszędzie tam, gdzie nie ma gniazdek z zasilaniem.

Bezpieczeństwo klasy enterprise

Zabezpiecz firmową sieć bezprzewodową za pomocą szyfrowania WPA w wersjach Personal i Enterprise, WPA2 oraz najnowszego WPA3 ze wsparciem wewnętrznego serwera RADIUS. Filtrowanie adresów MAC, segmentacja sieci bezprzewodowej LAN, funkcja wyłączania nadawania SSID oraz harmonogram rozgłaszania dodatkowo zabezpieczają sieć bezprzewodową.

Obsługiwanych jest do 16 sieci VLAN w paśmie, co umożliwia segmentację użytkowników przy wykorzystaniu wielu SSID. Dostępna jest także funkcja izolacji klienta bezprzewodowego, która ogranicza bezpośrednią komunikację klient-klient.

Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Kolor (wyliczeniowy):
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Standardy sieciowe:
Waga:
Wymagania sprzętowe:
Wymiary:
Zasilanie:

Zysk anteny:

Wewnętrzna
GigabitEthernet
WPA3-Personal/Enterprise WPA2-Personal/Enterprise WPA-
Personal/Enterprise MAC address filtering SSID isolation Guest
isolation Captive portal Station isolation
Biały
5 GHz
2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
IPv6
0.811
Temperatury Pracy: 0 to 40 °C ; Przechowywania: -20 to 65 °C
224.5 x 223.85 x 50 mm
Power Input IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Zewn.
zasilacz 100 to 240 V AC, 50/60 Hz Pobór mocy PoE: 19.68 W;
Zasilacz: 16.92 W
4