

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/d-link-dba-3620p-nuclias-access-point-ac1300-outdoor-p-12801.html>



D-Link DBA-3620P Nuclias Access Point AC1300 Outdoor

Cena brutto	1 543,00 zł
Cena netto	1 254,47 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMDLIAP00000021
Kod producenta	DBA-3620P
Kod EAN	790069452901

Opis produktu

D-Link DBA-3620P Nuclias Access Point AC1300 Outdoor

Zewnętrzny punkt dostępowy Nuclias Cloud DBA3620P

Zarządzanie siecią nigdy nie było tak łatwe.

Nuclias Cloud to najprostsze rozwiązanie D-Linka umożliwiające każdej organizacji szybką konfigurację, zarządzanie i rozwiązywanie problemów w całej sieci przez przeglądarkę lub aplikację.

Wyjątkowa wydajność połączeń

DBA-3620P udostępnia niezawodną i szybką sieć Wi-Fi AC1300 Wave 2 z maksymalną łączną prędkością do 1,3 Gb/s2. Funkcje sterowania pasmem, MU-MIMO, kształtowania wiązki oraz równoważenia obciążenia dodatkowo zwiększają wydajność połączeń.

Niezawodne połączenia niezależnie od pogody.

Wodoodporna obudowa o klasy IP55 zapewnia ochronę przed kurzem, deszczem, ciepłem, śniegiem i rdzą, nawet w czasie mroźnych zim lub upalnych lat w zakresie od -40 do 50°C.

Łatwe i szybkie konfigurowanie i uruchamianie sieci z dowolnego miejsca.

DBA-3620P można wdrożyć bez konieczności wysyłania inżynierów IT na miejsce. Dzięki zdalnej instalacji Nuclias Cloud wystarczy podłączyć punkty dostępowe i połączyć je z siecią, a następnie zdalnie skonfigurować i zarządzać nimi za pośrednictwem portalu Nuclias Cloud.

Skalowanie sieci WiFi zgodnie z potrzebami.

Chmura Nuclias umożliwia nieograniczoną skalowalność, co pozwala dostosować rozbudowę sieci do wymagań firmy. Rozbudowa na miejscu lub dodanie nowej lokalizacji jest szybkie i łatwe, ponieważ zarządzanie i konfiguracja odbywa się za pośrednictwem chmury, a punkty dostępowe są gotowe do wdrożenia od razu po wyjęciu z pudełka.

- Zdalne zarządzanie w chmurze Nuclias (w zestawie roczna licencja)
- Dual-band AC1300 Wave 2, 2x2 MU-MIMO
- 5 dBi w 5 GHz
- Porty 1 x Gigabit Ethernet LAN
- Obudowa IP55 - wodoodporna, pyłoszczelna, odporna na warunki atmosferyczne (od -40 do 50 ° C)
- Zdalna instalacja, automatyczna konfiguracja w chmurze, nieograniczona skalowalność
- Natychmiastowe powiadomienia, statystyki w czasie rzeczywistym, szyfrowanie WPA3, captive portal

-
- Gwarancja Limited Lifetime po zarejestrowaniu

Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba anten (sieci drobne):
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:

Waga:

Wymiary:

Zysk anteny:

Wewnętrzna
GigabitEthernet
Lastest 128/192-bit Personal/Enterprise wireless encryption
MAC address filtering SSID isolation Guest isolation Captive
portal Station isolation SAE AES
Biały
2
2,4 GHz
1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
Standardy IEEE 802.11a/b/n/g/ac Wave 2 IEEE 802.3az Energy-
Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3i/u/ab IEEE 802.3x Flow Control
802.1x
0.853
291.9 x 115 x 65.5 mm
5