

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/d-link-dba-3621p-nuclias-access-point-ac1300-outdoor-ip67-p-12802.html>



D-Link DBA-3621P Nuclias Access Point AC1300 Outdoor IP67

Cena brutto	3 920,00 zł
Cena netto	3 186,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMDLIAP00000022
Kod producenta	DBA-3621P
Kod EAN	790069454448

Opis produktu

D-Link DBA-3621P Nuclias Access Point AC1300 Outdoor IP67

- Przepustowość 400 Mb/s 2.4 GHz 867 Mb/s 5 GHz
- Anteny zewnętrzne 2 szt.
- Zysk mocy 3.5 dBi w 2.4 GHz 5 dBi w 5 GHz
- Porty 1 x Gigabit Ethernet LAN
- MTBF 1305297 h

Zarządzanie siecią nigdy nie było tak łatwe.

Nuclias Cloud to najprostsze rozwiązanie D-Linka umożliwiające każdej organizacji szybką konfigurację, zarządzanie i rozwiązywanie problemów w całej sieci przez przeglądarkę lub aplikację.

Wyjątkowa wydajność połączeń

DBA-3621P udostępnia niezawodną i szybką sieć Wi-Fi AC1300 Wave 2 z maksymalną łączną prędkością do 1,3 Gb/s2. Funkcje sterowania pasmem, MU-MIMO, kształtowania wiązki oraz równoważenia obciążenia dodatkowo zwiększają wydajność połączeń.

Niezawodne połączenia niezależnie od pogody.

Wodoodporna obudowa o klasy IP55 zapewnia ochronę przed kurzem, deszczem, ciepłem, śniegiem i rdzą, nawet w czasie mroźnych zim lub upalnych lat w zakresie od -40 do 50°C.

Łatwe i szybkie konfigurowanie i uruchamianie sieci z dowolnego miejsca.

DBA-3621P można wdrożyć bez konieczności wysyłania inżynierów IT na miejsce. Dzięki zdalnej instalacji Nuclias Cloud wystarczy podłączyć punkty dostępowe i połączyć je z siecią, a następnie zdalnie skonfigurować i zarządzać nimi za pośrednictwem portalu Nuclias Cloud.

Skalowanie sieci WiFi zgodnie z potrzebami.

Chmura Nuclias umożliwia nieograniczoną skalowalność, co pozwala dostosować rozbudowę sieci do wymagań firmy. Rozbudowa na miejscu lub dodanie nowej lokalizacji jest szybkie i łatwe, ponieważ zarządzanie i konfiguracja odbywa się za pośrednictwem chmury, a punkty dostępowe są gotowe do wdrożenia od razu po wyjęciu z pudełka.

Antena (sieci drobne):	Zewnętrzna odłączana
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	Latest 128/192-bit Personal/Enterprise wireless encryption MAC address filtering SSID isolation Guest isolation Captive portal Station isolation SAE AES
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba anten (sieci drobne):	2
Pasma (sieci drobne):	2,4 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
Standardy sieciowe:	IPv6
Waga:	1.38
Wymiary:	460 x 160 x 79.5 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Interfaces 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet port 1 x RJ45 Console port IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 wireless Ethernet Interface 1 x 10/100/1000 BASE-T LAN Port Standards IEEE 802.11a/b/n/g/ac Wave 2 IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3i/u/ab IEEE 802.3x Flow Control
Zasilanie:	IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) Pobór mocy PoE: 13.5 W
Zysk anteny:	5