

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/d-link-dba-x2830p-nuclias-access-point-ax3600-p-12803.html>



D-Link DBA-X2830P Nuclias Access Point AX3600

Cena brutto	2 709,00 zł
Cena netto	2 202,44 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMDLIAP00000023
Kod producenta	DBA-X2830P
Kod EAN	790069454523

Opis produktu

D-Link DBA-X2830P Nuclias Access Point AX3600

- Zdalne zarządzanie w chmurze Nuclias (wraz z roczną licencją)
- Dwuzakresowa sieć AX3600 Wave 2, 4x4 MU-MIMO
- Zdalna instalacja, automatyczna konfiguracja w chmurze, nieograniczona skalowalność
- Natychmiastowe alerty, statystyki w czasie rzeczywistym, szyfrowanie WPA3, portal dostępowy
- Gwarancja Limited Lifetime po zarejestrowaniu
- Zarządzalny przez chmurę
- Technologia bezprzewodowa 802.11ax Wi-Fi 6
- Przepustowość 1200 Mbps 2.4 GHz 2400 Mbps 5 GHz
- Wbudowane anteny dookólne
- Zysk mocy 3 dBi w 2.4 GHz 4 dBi w 5 GHz
- PoE Tak
- Porty 1 x 2.5GBASE-T LAN
- 1 x Gigabit Ethernet LAN
- Port konsoli
- Montaż Wewnętrzny
- Obudowa Plastikowa
- Odporność na ogień (UL-2043)
- Zaawansowane funkcje MU-MIMO
- Maksymalna liczba SSID 16
- Automatyczny dobór kanału
- Harmonogram WiFi
- Balansowanie ruchu w AP
- Platforma do zarządzania Nuclias Cloud

Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):

Wewnętrzna
GigabitEthernet
WPA3-Personal/Enterprise WPA2-Personal/Enterprise WPA-
Personal/Enterprise MAC address filtering RADIUS server
authentication SSID isolation Guest isolation Captive portal
Station isolation
Interfaces IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
wireless 1 x 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet Port 1 x
10/100/1000 Mbps Ethernet Port 1 x RJ45 Console port
Standards IEEE 802.11a/b/n/g/ac/ax IEEE 802.3az Energy-
Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3at Power over Ethernet
(PoE) IEEE 802.3i/u/ab IEEE 802.3x Flow Control
Biały

Liczba anten (sieci drobne):	4
Pasma (sieci drobne):	2,4 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
Standardy sieciowe:	IPv6
Waga:	0.935
Wymiary:	224.5 x 223.9 x 50 mm
Zasilanie:	IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) on LAN 1 Zasilacz zewnętrzny (not included): 12 V DC, 2.5 A Pobór mocy: PoE: 25.1 W , Zasilacz (not included): 27 W
Zysk anteny:	4