

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/deco-e4-router-mesh-ac1200-p-13014.html>



Deco E4 router mesh AC1200

Cena brutto	166,00 zł
Cena netto	134,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMTPLRXWA000043
Kod producenta	Deco E4(1-pack)
Kod EAN	6935364086787

Opis produktu

System Wi-Fi TP-Link AC1200 Deco E4 do całego domu

- Deco wykorzystuje system jednostek, aby uzyskać bezproblemowy zasięg Wi-Fi w całym domu - raz na zawsze wyeliminuj obszary słabego sygnału!
- Dzięki zaawansowanej technologii siatki dekoracyjnej urządzenia współpracują ze sobą, tworząc zunifikowaną sieć o pojedynczej nazwie sieci. Urządzenia automatycznie przełączają się między dekoracjami, gdy poruszasz się po domu w celu uzyskania najszybszych możliwych prędkości.
- Deco E4 zapewnia Wi-Fi na powierzchni do 4500 stóp kwadratowych (wersja UE). A jeśli to nie wystarczy, po prostu dodaj więcej dekorów do sieci w dowolnym momencie, aby zwiększyć zasięg.
- Deco E4 zapewnia szybkie i stabilne połączenia o prędkości do 1167 Mb / s oraz współpracuje z głównym dostawcą usług internetowych (ISP) i modemem.
- Deco może obsługiwać ruch nawet z najbardziej obciążonych sieci, zapewniając wolne od opóźnień połączenia do 100 urządzeń.
- Kontrola rodzicielska ogranicza czas online i blokuje nieodpowiednie strony internetowe według unikalnych profili utworzonych dla każdego członka rodziny.
- Konfiguracja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek dzięki aplikacji Deco, która przeprowadzi Cię przez każdy krok.

Akcesoria w zestawie:	Zasilacz Kabel Ethernet RJ45
Antena (sieci drobne):	Wewnętrzna
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	WPA-PSK / WPA2-PSK Zapora SPI
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba anten (sieci drobne):	2
Pasma (sieci drobne):	5 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	2 x 10/100 Mbit/s
Pozostałe parametry:	Szybkość sygnału: 867 Mbps przy 5 GHz 300 Mbps przy 2,4 GHz SDRAM: 128 MB
Standardy sieciowe:	802.11ac
Wymagania sprzętowe:	Dla smartfona/tabletu: iOS 9.0 lub nowszy Android 4.3 lub nowszy
Wymiary:	190.5 x 90.7 x 90.7 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Zarządzanie lokalne i zdalne
Zasilanie:	Wejście zasilacza sieciowego: 100-240 V ~ 50 / 60Hz 0,3A Wyjście zasilacza sieciowego: 12V - 1A