

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/dgs-1005d-switch-l2-5x1gbe-desktop-wall-no-fan-p-15921.html>

# DGS-1005D switch L2 5x1GBE Desktop/Wall NO FAN



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 72,00 zł              |
| Cena netto       | 58,54 zł              |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1NUDLISG1005          |
| Kod producenta   | DGS-1005D/E           |
| Kod EAN          | 790069252686          |

## Opis produktu

### 5portowy przełącznik Gigabit 10/100/1000 DGS1005D

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przełącznik biurkowy DGS-1005D to rozwiązanie dla biur domowych oraz małych i średnich firm dbających o oszczędność energii w swoich sieciach. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Architektura sieci (switche):                                                                                                                  | GigabitEthernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bufor pakietów:                                                                                                                                | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa przełącznika:                                                                                                                            | Niezarządzalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps:                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba portów SFP:                                                                                                                             | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Możliwość łączenia w stos:                                                                                                                     | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługa ramek Jumbo:                                                                                                                           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwane protokoły i standardy:                                                                                                             | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)                                                                                                    |
| Pozostałe funkcje:                                                                                                                             | Green Ethernet 10 Gbps switching fabric Auto MDI/MDIX crossover for all ports Secure store-and-forward switching scheme Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds IEEE 802.3x Flow Control Supports 9,216 Byte Jumbo Frames Supports IEEE 802.1p QoS (4 Queues, Strict Mode) Supports Cable Diagnostics Function |
| Pozostałe parametry:                                                                                                                           | Certyfikaty: CE class B, FCC class B, ICES-003 Class B, VCCI class B, C-Tick, cUL, CB, LVD                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozmiar tablicy adresów MAC:                                                                                                                   | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tryb przekazywania:                                                                                                                            | Store-and-forward                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ obudowy:                                                                                                                                   | Desktop (PC/Switch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:                                                                                                                                          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Warstwa przełączania (switch):                                                                                                                 | L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wentylator (switch):                                                                                                                           | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary:                                                                                                                                       | 111 x 75 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasilanie:                                                                                                                                     | Zasilacz 5 V/1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zastosowanie (switch):                                                                                                                         | Dom i małe biuro (do 16 portów)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |