

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/dgs-1210-10mp-8x1gb-poe-2xsfp-p-15959.html>

DGS-1210-10MP 8x1Gb PoE+ 2xSFP



Cena brutto	1 262,00 zł
Cena netto	1 026,02 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISS8P000004
Kod producenta	DGS-1210-10MP
Kod EAN	790069432507

Opis produktu

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Funkcje L3:

Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów 10Gb:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów PoE+:
Liczba portów QSFP+:
Liczba portów SFP:
Liczba portów SFP+:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługa ramek Jumbo:
Pobór mocy:
Port konsoli:
Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
VLAN:

GigabitEthernet
- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- D-Link Safeguard Engine- Traffic segmentation- SSH v2- SSL- TLS v1.0- DoS attack prevention- 802.1X Port-based Access Control- Port Security- Supports up to 64 MAC addresses per port- ARP Spoofing Prevention- Max. 127 entries- DHCP Server Screening- IP-MAC-Port Binding (Smart Binding)- ARP Inspection- IPv4 Inspection- IPv6 Inspection- DHCP Snooping 512
1274005
- IP interface- Supports 4 interfaces- IPv6 Neighbor Discovery (ND) - Static routing- 124 IPv4 static route entries - 50 IPv6 static route entries
Niezarządzalny
Brak
8
2
Brak
8
Brak
Brak
2
Brak
Tak
Tak
152.3
Nie
14.88
20
- 802.1p- 8 queues per port- Queue Handling- Strict - Weighted Round Robin (WRR)- CoS based on- 802.1p priority queues- DSCP- MAC address- EtherType- IP address- Protocol type- ToS- IP precedence- IPv6 Traffic Class- TCP/UDP port- Bandwidth Control- Port-based (Ingress/Egress, min. granularity 10/100/1000 is 16 Kb/s)
10
8000
Store-and-forward
Desktop (PC/Switch)
- 802.1Q- VLAN Group- Max. 256 static VLAN groups- Configurable VID from 1 - 4094- Asymmetric VLAN- Auto Voice

Waga:	VLAN- Max. 10 user-defined OUI- Max. 8 default OUI- Auto Surveillance VLAN
Warstwa przełączania (switche):	1.77
Wentylator (switche):	L2
Wymiary:	Nie
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	330 x 180 x 44 mm - Web-based GUI- D-Link Network Assistant Utility- Compact CLI- Telnet Server- TFTP Client- Configurable MDI/MDIX- SNMP v1/v2c/v3- SNMP Trap- Backup/upgrade firmware- Smart Wizard- Upload/download configuration file- BootP/DHCP Client - System Log- Max. 500 log entries- SNTP- ICMP v6- IPv4/v6 Dual Stack- DHCP Auto Configuration- Time setting- SNTP- RMONv1- Trusted host- Dual image- Dual configuration
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zasilanie:	100 to 240 V AC 50/60 Hz
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)