

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/dgs-1210-24p-24gbe-12x-poe-4xsfp-smart-p-15942.html>

DGS-1210-24P 24GbE, 12x PoE 4xSFP Smart



Cena brutto	2 005,00 zł
Cena netto	1 630,08 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISS24DGS000
Kod producenta	DGS-1210-24P
Kod EAN	790069391965

Opis produktu

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Certyfikaty:
Funkcje L2:

Klasa przełącznika:
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów 10Gb:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów PoE+:
Liczba portów QSFP+:
Liczba portów SFP:
Liczba portów SFP+:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Port konsoli:
Pozostałe funkcje:

Pozostałe parametry:

Prędkość przekazywania (Mpps):

GigabitEthernet
- Obsługa do 64 adresów MAC na port-
Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- Statyczny MAC- D-
Link tryb ochronny - DHCP Server Screening- Trusted Host- ARP
Spoofing Prevention- Max. 64 wejść- SSL- Obsługa v1/v2/v3-
Obsługa IPv4/IPv6- Segmentacja (Traffic)- Smart Binding1-
Discover connected devices and click to bind- ARP Packet
Inspection: 512 entries- IP Packet Inspection: 128 entries-
Supports DHCP Snooping
6
- CE Class A- cUL- CE LVD
- IGMP v1/v2 Snooping- IGMP Snooping v3 Awareness- Obsługa
256 IGMP grup- Obsługa do 64 adresów statycznych multicast -
IGMP na VLAN- Obsługa IGMP Snooping Querier- Obsługa MLD
v1/v2 - Obsługa 256 grup- Fast Leave- 802.1D STP- 802.1w
RSTP- 802.3ad Link Aggregation- Port Mirroring: One-to-One,
Many-to-One- Obsługa Mirroring for Tx/Rx/Both- Filtrowanie
Multicast - LLDP, LLDP-MED
SMART
256
Brak
24
Brak
Brak
12
Brak
Brak
4
Brak
Nie
Tak
- IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab
1000BASE-T- IEEE 802.3x Flow Control- IEEE 802.3af- IEE
802.3at
120
Nie
- Link Status- Cable Length detection- LED or Port Shutoff- Port
Standby mode- System Hibernation mode- Time-based PoE
- PoE: IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at- Porty PoE: 1-12 do 30W
na port- Budget PoE: 85W
41.7

Przepustowość (switche Gbps):	56
QoS:	- 802.1p Quality of Service- Kolejowanie Handling: Strict, Weighted Round Robin (WRR)- 8 kolejek na port- Bandwidth Control : Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 10/100/1000Base-T ports is 15 Kb/s)- 802.1p Priority Queues- DSCP- ToS- TCP/UDP port number- IPv6 traffic class1
Rozmiar ramki Jumbo:	12.69
Rozmiar tablicy adresów MAC:	16000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
VLAN:	- 802.1Q Tagged VLAN- Max. 4094 VLANs- Management VLAN- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN- Max. 10 user-defined OUI- Max. 8 default OUI- Auto Surveillance VLAN
Waga:	2.28
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Tak
Wymagania środowiskowe:	- Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania od -20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 95% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)
Wymiary:	441 x 209.9 x 44 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	- Wielojęzyczny interfejs GUI- SmartConsole Utility2- Simplified CLI- Telnet Server- TFTP Client- IPv6 Neighbor Discovery- Configurable MDI/MDIX- SNMP: obsługa v1, v2, v3- SNMP Trap- System Log- Max. 500 log entries- BootP/DHCP Client- D-Link Network Assistant support- SNTP- ICMPv6- IPv4/v6 Dual Stack- DHCP Auto Configuration- RMON v1
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zasilanie:	100 do 240 V AC, 50/60 Hz
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)