

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ds-2cd1021-i2-8mme-kamera-ip-tubowa-p-15552.html>

DS-2CD1021-I(2.8mm)(E)

Kamera IP tubowa



Cena brutto	206,00 zł
Cena netto	167,48 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000089
Kod producenta	311308677
Kod EAN	6941264026341

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1021-I(2.8mm)(E)

Kamera IP Hikvision DS-2CD1021-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji. Jest to model tubowy, przeznaczony do instalacji monitoringu każdej wielkości. Polecany jest zarówno w przestrzeniach przemysłowych, jak również w systemach domowych, czy małej firmie. Relatywnie niska cena i mały gabaryt obudowy z zachowaną doskonałą jakością obrazu, jak w seriach przemysłowych, jest niewątpliwym plusem tego modelu kamery.

Kamery IP używane są w zmiennych warunkach obserwacji, dlatego wyposażone są w szereg technologii zapewniających niewrażliwość i aktywną adaptację do niejednorodnego środowiska monitoringu. Dodatkowo ma liczne funkcje związane z korektą obrazu i inteligentne systemy, które gwarantują bezproblemowe identyfikowanie każdego z rejestrowanych obiektów.

Kamera IP Hikvision DS-2CD1021-I posiada przetwornik 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, które rejestruje obraz w rozdzielczości 2 MP (1920x1080). Dzięki temu otrzymujemy obraz wysokiej jakości, z widocznymi szczegółami i naturalnym odwzorowaniem kolorów. Posiada obiektyw stałogniskowy 2.8 mm i kącie widzenia 105.8°.

Obudowa kamery ma klasę szczelności IP 67, która zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi (pełna odporność na kurz i wodę) oraz aktami wandalizmu.

Kamerę można zasilac w sposób konwencjonalny (z zasilacza 12V) lub przez PoE technologii pozwalającej przesłać dane i zasilanie jednym przewodem przy użyciu odpowiedniego rejestratora lub switch. Urządzenie ma wbudowany promiennik podczerwieni SMART IR, który pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu w trudnych warunkach, np. w nocy lub bez jakiegokolwiek oświetlenia.

Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań.

Najważniejsze funkcje kamery

- System detekcji ruchu jest inteligentną funkcją, umożliwiającą uruchomienie zapisu nagrań wideo w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy urządzenia. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas przeglądania materiałów wideo oraz mamy dostępną opcję otrzymywania powiadomień, jeśli w polu widzenia kamery pojawi się ruch.

D-WDR

- (Wide Dynamic Range) szeroki zakres dynamiki naświetlenia, czyli wyrównanie silnych kontrastów i różnic jasności. Poprawia odwzorowanie sceny w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych jej fragmentów. Technologia ta doskonale radzi sobie z nagrywaniem obrazu w obecności niejednorodnego naświetlenia kadru.

3D DNR

- (Digital Noise Reduction) funkcja cyfrowej redukcji szumu w obrazie. Powoduje ona filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania efektów związanych z szumem w nagraniu powstałych w wyniku zakłóceń (wynikających np. ze zmian natężenia sygnału) oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zapisywanie czystych i przejrzystych nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy.

AGC

- (Automatic Gain Control) zaawansowana funkcja, pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału. Stosowana na bieżąco korekcja, zabezpiecza stabilną jakość obrazu przechwytywanego w zmiennych warunkach obserwacji.

AES

- (Automatic Electronic Shutter) funkcja elektronicznej automatycznej migawki, która gwarantuje odpowiednie naświetlenie materiału niezależnie od zmian w oświetleniu.

BLC

- (Back Light Compensation) funkcja pozwalająca zachować czytelność i szczegółowość obiektów występujących zarówno na pierwszym, jak i na drugim planie obserwowanej sceny.

Detekcja ruchu (rejestratory):

Tak

Funkcje specjalne:

Ustawienia - Jasność, nasycenie, kontrast, ostrość można regulować za pomocą przeglądarki internetowej lub oprogramowania klienckiego

Kąt widzenia poziomy:

105

Klasa szczelności:

IP67

Kolor (wyliczeniowy):

Biały

Matryca:

1/2.8" progressive scan CMOS

Minimalna czułość:

0.1

Obiektyw:

2,8 mm @F2.0, poziome pole widzenia 105,8°, 4 mm @F2.2, poziome pole widzenia 83,6° 6 mm @F2.0, poziome pole widzenia 55°

Pozostałe parametry:

Prędkość migawki - 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka Dzień & Noc - Filtr IR z automatycznym przełącznikiem Funkcje obrazu - 3D DNR, DWDR Zakres regulacji - Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: -90° do 90° Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt - 2.8 mm @F2.0 Mocowanie obiektywu -M12 Zasięg IR - Do 30 m Kompresja - H.264+/H.264/MJPEG Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

Protokoły sieciowe:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Full HD 1080p (1920x540pt)

Rozdzielczość (kamery int.):

Tak

Transmisja dwukierunkowa:

Tak

Tryb nocny (rejestratory):

Stałopozycyjna

Typ kamery:

Waga:

500

Wbudowane głośniki:

Nie

Wymiary:

69.1 mm × 66 mm × 172.7 mm (2.7" × 2.6" × 6.8")

Zasilanie:

Zasilanie 12 VDC 25%, PoE (802.3af) Pobór mocy maks. 5 W/6,5 W (PoE)