

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ds-2cd1043g0-i2-8mm-kamera-ip-tubowa-p-15555.html>

DS-2CD1043G0-I(2.8mm)

Kamera IP tubowa



Cena brutto	393,00 zł
Cena netto	319,51 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000092
Kod producenta	311300894
Kod EAN	6954273666927

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1043G0-I(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/3 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory):	Brak danych
Kąt widzenia pionowy:	55
Kąt widzenia poziomy:	100
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/3 z progresywnym skanowaniem CMOS
Mikrofon:	Nie
Obiektyw:	2,8 mm
Pozostałe parametry:	Przetwornik obrazu 1/3 z progresywnym skanowaniem CMOS Czułość 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Zakres regulacji Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 180°, Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt 2.8 mm, FOV 100° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.265/H.264/MJPEG Pogląd na żywo Do 6 kanałów Temperatura pracy -30 °C to 50 °C, wilgotnosc: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Rozdzielczość (kamery int.):	2560 x 1440
Standard pamięci SD / CF:	Nie dotyczy
Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Nie
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	280
Wbudowane głośniki:	Nie

Wymiary:
Zasilanie:

70 mm × 172.7mm (2.7 × 6.8)
12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W