

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ds-2cd1053g0-i2-8mm-kamera-ip-tubowa-p-15556.html>

DS-2CD1053G0-I(2.8mm)

Kamera IP tubowa



Cena brutto	393,00 zł
Cena netto	319,51 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000093
Kod producenta	311303658

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1053G0-I(2.8mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.7 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 5 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	74
Kąt widzenia poziomy:	100
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.7 z progresywnym skanowaniem CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.01
Minimalne oświetlenie:	0.028
Obiektyw:	2,8 mm
Pozostałe parametry:	Czułość Kolor: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON) Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Auto-Iris nie Dzień & Noc Filtr IRC Funkcje obrazu 3D DNR, WDR 120dB Zakres regulacji Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 180°, Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt 2.8 mm F2.0, FOV 100° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.265/H.264/MJPEG Pogląd na żywo 2560 x 1920 802.3af
Rozdzielczość (kamery int.):	Tak
Standardy sieciowe:	Tak
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Stałopozycyjna
Typ kamery:	300
Waga:	Nie
Wbudowane głośniki:	70 mm × 172.7mm (2.7 × 6.8)
Wymiary:	12 VDC, 0.5 A, max. 5 W
Zasilanie:	

