

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/ds-2cd1121-i2-8mme-kamera-ip-kopulkowa-p-15557.html>



DS-2CD1121-I(2.8mm)(E)

Kamera IP kopulkowa

Cena brutto	228,00 zł
Cena netto	185,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1MOHIKKAMP000094
Kod producenta	311308673
Kod EAN	6941264026365

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1121-I(2.8mm)(E)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Matryca:
Mikrofon:
Obiektyw:
Obsługa systemów mobilnych:
Pozostałe parametry:

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wbudowane głośniki:

Nie
Brak danych
Dzięki technologii SMART IR monitoring nocny staje się jeszcze lepszy! Inteligentne zarządzanie promieniowaniem IR pozwala na uzyskanie jednolitego naświetlania całego kadru.
90
360
IP67
Biały
1/2.8 progressive scan CMOS
Nie
2.8 mm
Android
Czułość 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtir IR z automatycznym przełącznikiem Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Zakres regulacji Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: -90° do 90° Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt 2.8 mm @F2.0, FOV 105.8° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.264+/H.264/MJPEG Temperatura pracy Full HD 1080p (1920x540pt)
Nie dotyczy
802.3af
Tak
Stałopozycyjna kopułkowa
500
Nie

Wymiary:
Zasilanie:

111 mm × 82 mm (4.4 × 3.2)
Max. 5 W