

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/dysk-ssd-960gb-sas-ri-sff-bc-pm1643a-p40556-b21-p-3543.html>

Dysk SSD 960GB SAS RI SFF BC PM1643a P40556-B21



Cena brutto	6 510,00 zł
Cena netto	5 292,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1DZHPES000000674
Kod producenta	P40556-B21
Kod EAN	190017508412

Opis produktu

Dysk SSD 960GB SAS RI SFF BC PM1643a P40556-B21

- HPE 960 GB SAS 12G z intensywnym odczytem SSD SFF BC PM1643a

Dyski półprzewodnikowe HPE SATA Very Read Optimized Solid State Drive mają lepszą wartość niż dyski twarde 10 tys. dzięki technologii QLC NAND ukierunkowanej na obciążenia robocze zoptymalizowane pod kątem odczytu (VRO). Ciesz się nawet 175-krotnie wyższą wydajnością i 4-krotnie lepszymi opóźnieniami niż w przypadku dysków twardych 10 tys. 3 razy bardziej energooszczędny niż dyski HDD 10 tys., co zapewnia roczne oszczędności na zasilaniu i chłodzeniu. Dyski SSD HPE SATA VRO są niezawodnym zamiennikiem dysków twardych o pojemności 28 TB w ukierunkowanych obciążeniach. Dyski półprzewodnikowe HPE SATA Very Read Optimized mogą pomóc zabezpieczyć pamięć masową w przyszłości dzięki wzrostowi pojemności. Wyposażony w sprzęt, który jest 10 razy bardziej niezawodny niż dyski HDD 10 tys. i 100 razy bardziej niezawodny niż dyski HDD 7,2 tys. Zoptymalizowany pod kątem serwerów Hewlett Packard Enterprise, które od lat korzystają z dysków HDD 10 tys. i 7,2 tys. Obejmuje pełny zestaw funkcji dysków SSD firmy Hewlett Packard Enterprise dla przedsiębiorstw, zapewniających większe bezpieczeństwo danych, kompleksową ochronę ścieżek danych i ochronę przed utratą zasilania. Dyski SSD HPE VRO SATA są zoptymalizowane pod kątem wydajności i odczytu. Dyski półprzewodnikowe HPE SATA Very Read zoptymalizowane pod kątem odczytu łączą wydajność sekwencyjną zoptymalizowaną pod kątem dysków twardych z wydajnością losową zoptymalizowaną pod kątem dysków SSD. Oceny wytrzymałości zostały zaprojektowane tak, aby przewyższały wymagania dotyczące obciążeń docelowych HPE VRO SSD.

Docelowe zastosowanie HPE SATA VRO SSD: warstwy pojemności vSAN, bazy danych SQL (analiza biznesowa), bazy danych NoSQL, Hadoop, analizy, magazyny obiektów, CDN oraz jeziora danych oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Dyski półprzewodnikowe HPE SATA Very Read zoptymalizowane pod kątem odczytu są idealne do analizy dużych zbiorów danych, przetwarzania w chmurze, aktywnej archiwizacji, aplikacji bazodanowych i hurtowni danych.

- Osiągnij wyższe IOP, aby zwiększyć wydajność centrum danych.
- Zachowaj dokładność danych dzięki wykrywaniu błędów w pełnej ścieżce danych.
- Wybieraj z szerokiej gamy ulepszonych rozwiązań SSD o szerokiej gamie pojemności.
- Zawiera 12 Gb/s SAS, 6 Gb/s SATA, NVMe, M.2 i M.2 Enablement Kits.
- Dożywotnie zapisy 1,712
- Wytrzymałość DWPD (zapisy na dysku dziennie) 1
- Typ wtyczki Hot Pluggable
- Wysokość 15mm
- Standardowe oświadczenie o gwarancji Dyski SSD HPE i karty dodatkowe są objęte standardową gwarancją 3/0/0, Customer Self Repair (CSR), z zastrzeżeniem maksymalnych ograniczeń użytkowania. Maksymalny limit użycia to maksymalna ilość danych, które można zapisać na dysku. Dyski, które osiągnęły ten limit, nie będą objęte gwarancją.
- Szczegółowy opis produktu HPE 960 GB, 12G, SAS, intensywnie odczytu, cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe, półprzewodnikowe, dysk SAS o małych rozmiarach w podstawowym nośniku z 3-letnią gwarancją

Głębokość:	14.61
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.):	175
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.):	46
Interfejs dysku:	SAS 12 Gb/s
Model:	SSD 960GB SAS RI SFF BC PM1643a
Nieprzerwana praca 24/7:	Tak
Pasuje do:	Obsługiwane przez platformę serwerową HPE ProLiant HP
Pobór mocy:	6.66
Pojemność dysku:	960
Szerokość:	22.86
Transfer wewnętrzny:	12
Typ dysku:	SSD
Typ napędu:	Wewnętrzny
Typ pamięci (SSD):	MLC
Waga:	0.68
Wysokość:	21.92