

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/dysk-ssd-xpg-spectrix-s40g-512gb-pcie-gen3x4-m-2-2280-p-20535.html>

# Dysk SSD XPG SPECTRIX S40G 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 171,00 zł        |
| Cena netto       | 139,02 zł        |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny       |
| Numer katalogowy | 1DGADAWK512SP40G |
| Kod producenta   | AS40G-512GT-C    |
| Kod EAN          | 4710273771113    |

## Opis produktu

### Dysk SSD XPG SPECTRIX S40G

Dzięki stałej szybkości odczytu/zapisu sięgającej 3500/3000 MB/s, regulowanemu podświetleniu RGB i wielu funkcjom zwiększania wydajności dysk XPG SPECTRIX S40G to oczywisty wybór dla osób poszukujących niezwyklej wydajności i wyjątkowej niezawodności.

- Spersonalizowane podświetlenie RGB
- Niezrównane szybkości
- Dążenie do wysokiej wydajności
- Integralność i bezpieczeństwo danych
- 5-letnia gwarancja

**Spersonalizowane podświetlenie RGB**Dostosuj konfigurację do gier za pomocą programowalnych efektów podświetlenia RGB! Ustaw wzory, szybkość pulsowania, natężenie światła itp. Łatwą obsługę zapewnia oprogramowanie XPG do sterowania podświetleniem RGB.**Niezrównane szybkości**Dysk S40G obsługuje standard NVMe i korzysta z interfejsu PCIe Gen3x4 o dużej szybkości, co zapewnia stałą szybkość odczytu/zapisu sięgającą 3500/3000 MB/s. Ponadto dzięki pamięci flash 3D nowej generacji oferuje większą pojemność, wydajność i wytrzymałość. A specyfikacja M.2 2280 zapewnia obsługę najnowszych platform Intel i AMD. Właściwości te sprawiają, że dysk S40G jest idealny dla graczy, entuzjastów PC, overclockerów i profesjonalnych grafików.**Dążenie do wysokiej wydajności**Interfejs PCIe Gen3x4, buforowanie SLC i bufor DRAM powodują, że dysk S40G zapewnia stałą szybkość odczytu/zapisu sięgającą 3500/3000 MB/s oraz wydajność losowego odczytu/zapisu na maks. poziomie IOPS 300K/240K.**Integralność i bezpieczeństwo danych**Dysk S40G obsługuje technologię kodu korekcji błędów LDPC (ang. Low-Density Parity-Check) do wykrywania i korekty szerszego zakresu błędów danych, co zapewnia większą dokładność transferu danych i dłuższą żywotność dysku. A 256-bitowe szyfrowanie AES dysku S40G oznacza bezpieczeństwo i integralność danych.**5-letnia gwarancja**Każdy element dysku S40G przeszedł dokładne procedury kontroli jakości, testowania i certyfikacji. Jest on ponadto objęty 5-letnią gwarancją.

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): | 2000000                                       |
| Format szerokości dysku:             | M.2 2280                                      |
| Głębokość:                           | 80                                            |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.): | 300                                           |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.):  | 240                                           |
| Interfejs dysku:                     | PCI-Express                                   |
| Kolor (wyliczeniowy):                | Nie dotyczy                                   |
| Model:                               | XPG SPECTRIX S40G                             |
| Pojemność dysku:                     | 512                                           |
| Pozostałe parametry:                 | CDM: 3500/2400 Mb/sec. Realtek RTS5762 3D TLC |
| Prędkość odczytu:                    | 3500                                          |
| Prędkość zapisu:                     | 1900                                          |
| Szerokość:                           | 22                                            |

---

|             |            |
|-------------|------------|
| TBW:        | 320        |
| Typ dysku:  | SSD        |
| Typ napędu: | Wewnętrzny |
| Waga:       | 13.4       |
| Wysokość:   | 8          |