

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/dysk-twardy-hpe-960gb-sata-mu-sff-s-c-sm883-ssd-p09716-k21-p-3760.html>

Dysk twardy HPE 960GB SATA MU SFF S C SM883 SSD P09716-K21



Cena brutto	12 530,00 zł
Cena netto	10 186,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBHPEHD00000157
Kod producenta	P09716-K21

Opis produktu

Dysk twardy HPE 960GB SATA MU SFF S C SM883 SSD P09716-K21

Dyski półprzewodnikowe (SSD) HPE Servers Mixed Use (MU) zapewniają wysoką wydajność i trwałość w aplikacjach wymagających wysokiej wydajności losowego odczytu i zapisu IOPS. Dyski SSD HPE (MU) są wspierane przez ponad 3,35 miliona godzin testów i kwalifikacji, zapewniając niezawodne dyski o wysokiej wydajności.

Dyski SSD HPE Value SAS oferują znaczny wzrost wydajności w porównaniu z dyskami SSD SATA z około dwukrotnie wyższą liczbą operacji we / wy na sekundę niż dyski SSD SATA, umożliwiając usprawnienie obciążeń transakcyjnych baz danych dzięki przystępnym cenowym dyskom SSD SAS typu Value. Oprogramowanie układowe HPE podpisane cyfrowo zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych, zapewniając, że oprogramowanie sprzętowe pochodzi z zaufanego źródła. Ikony na nośniku HPE Smart Carrier eliminują zgadywanie ze stanu dysku, a przycisk nie usuwa zapobiega utracie danych w wyniku błędu ludzkiego. Możesz także monitorować żywotność dysku SSD za pomocą wskaźnika zużycia HPE SmartSSD, który pozwala określić, czy którykolwiek dysk jest zagrożony awarią.

Wysoka wydajność, wyjątkowa niezawodność i wydajność dla szybszych wyników biznesowych

Dyski półprzewodnikowe HPE są idealne do analizy dużych zbiorów danych, przetwarzania w chmurze, aktywnej archiwizacji, aplikacji bazodanowych i hurtowni danych.

Osiągnij wyższe IOPS, aby zwiększyć wydajność swojego centrum danych.

Zachowaj dokładność danych dzięki pełnemu wykrywaniu błędów ścieżki danych.

Wybierz z szerokiej gamy ulepszonych rozwiązań o różnej pojemności.

SAS 12 Gb / s, SATA 6 Gb / s i NVMe.

Ekonomiczne dyski SSD SAS oferują dwa razy więcej operacji we / wy na sekundę niż dyski SSD SATA, znacznie poprawiając wydajność pracy. Dyski półprzewodnikowe (SSD) HPE Value SAS obsługują 12 Gb / s, w porównaniu z dyskami SSD SATA 6 Gb / s.

Zoptymalizowane pod kątem obciążeń aplikacji korporacyjnych dyski SSD HPE Value SAS umożliwiają wykonywanie większej liczby zadań na mniejszej liczbie serwerów poprzez usprawnianie i konsolidację obciążeń transakcyjnych baz danych.

Dyski SSD HPE Value SAS pozwalają obniżyć koszty operacyjne przechowywania, zasilania i konserwacji serwerów, a także zmniejszają powierzchnię zajmowaną przez centrum danych.

Dostępne w różnych pojemnościach, dyski SSD HPE Value SAS są idealnym wyborem do obsługi aplikacji wymagających intensywnego odczytu i zastosowań mieszanych.

Dyski SSD HPE Multi Vendor oferują dłuższe cykle życia SKU i natychmiastową dostępność na dyskach SSD SATA Firma

HPE rozszerzyła swoją bogatą ofertę dysków SSD o ofertę wielu jednostek SSD SKU, która umożliwia wydłużenie cyklu życia SKU, natychmiastową dostępność i dyski SSD SATA w korzystnej cenie.

Oferta HPE Multi Vendor SSD gwarantuje, że wybrany dysk SATA SSD zapewnia minimalny opublikowany poziom wydajności lub lepszy..

Dodatkowy numer producenta:	P09716-K21
Format szerokości dysku:	2,5" (SFF)
Głębokość:	177.8
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.):	80
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.):	31
Interfejs dysku:	SATA III - 6 Gb/s
Model:	HPE 960GB SATA MU SFF
Nieprzerwana praca 24/7:	Tak
Pasuje do:	Seria HPE ProLiant BL: BL460c Gen10 (2,5 cala) Seria HPE ProLiant DL: DL325 Gen10 (2,5 cala), DL325 Gen10 Entry (2,5 cala), DL325 Gen10 Performance (2,5 cala), DL325 Gen10 SMB Solution (2,5 cala), DL360 Gen9 (2,5 cala), DL360 Gen9 Base (2,5 cala)), DL360 Gen9 CMS (2,5 cala), DL360 Gen9 Entry (2,5 cala), DL360 Gen9 Performance (2,5 cala), Specjalny serwer DL360 Gen9 (2,5 cala), DL380 Gen10 (2,5 cala), DL380 Gen10 Base (2,5 cala), DL380 Gen10 Entry (2,5 cala), DL380 Gen10 High Performance (2,5 cala), DL380 Gen10 Performance (2,5 cala), DL380 Gen10 Solution (2,5 cala) Seria HPE ProLiant ML: ML110 Gen10 (2,5 cala), ML110 Gen10 Entry (2,5 cala), ML110 Gen10 Performance (2,5 cala), ML110 Gen10 Solution (2,5 cala), ML30 Gen10 (2,5 cala), ML30 Gen10 Entry (2,5 cala) , ML30 Gen10 Performance (2,5 cala), ML30 Gen10 Performance (2,5 cala), ML30 Gen10 Solution (2,5 cala), ML30 Gen9 (2,5 cala), ML30 Gen9 Base (2,5 cala), ML30 Gen9 Entry (2,5 cala), ML30 Gen9 Wydajność (2,5 cala), rozwiązanie ML30 Gen9 (2,5 cala) Seria HPE ProLiant XL: XL170r Gen10 (2,5 cala), XL190r Gen10 (2,5 cala), Taca obliczeniowa XL230k Gen10 (2,5 cala) Podstawowy moduł obliczeniowy HPE Synergy 480 Gen10 (2,5 cala), Moduł obliczeniowy 480 Gen10 (2,5 cala), Podstawowy moduł obliczeniowy 480 Gen10 (2,5 cala), Moduł obliczeniowy o wydajności 480 Gen10 (2,5 cala), Moduł obliczeniowy klasy 480 Gen10 Premium (2,5 cala)), Standardowy moduł obliczeniowy BackPlane 480 Gen10 (2,5 cala), Moduł obliczeniowy 480 Gen10 bez napędów (2,5 cala), Podstawowy moduł obliczeniowy 660 Gen10 (2,5 cala), Moduł obliczeniowy 660 Gen10 (2,5 cala), Podstawowy moduł obliczeniowy 660 Gen10 (2,5 cala), Wydajny moduł obliczeniowy 660 Gen10 (2,5 cala), Moduł obliczeniowy 660 Gen10 Premium (2,5 cala), Podstawowy moduł obliczeniowy 680 Gen9 4S-EX (2,5 cala), Moduł obliczeniowy 680 Gen9 4S-EX (2,5 cala), Wydajny moduł obliczeniowy 680 Gen9 4S-EX (2,5 cala)
Pobór mocy:	2.57
Pobór mocy (czuwanie):	1.12
Pojemność dysku:	960
Prędkość odczytu:	535
Prędkość zapisu:	495
Szerokość:	228.6
Transfer zewnętrzny:	6
Typ dysku:	SSD
Typ napędu:	Wewnętrzny
Typ pamięci (SSD):	MLC
Waga:	0.5
Wysokość:	127