

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/dysk-wewnetrzny-vi560-s3-ssd-256gb-m-2-2280-sata-p-2946.html>

Dysk wewnętrzny VI560 S3 SSD 256GB M.2 2280 SATA

Cena brutto	123,00 zł
Cena netto	100,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1DGVRBWK25600001
Kod producenta	49362
Kod EAN	023942493624

Opis produktu

Wewnętrzne dyski półprzewodnikowe Verbatim SATA III M.2 2280 mogą ożywić działanie systemu. Korzystają z najnowszej technologii 3D NAND i mają kompaktowe rozmiary oferując idealny sposób na ulepszenie urządzeń, szczególnie niewielkich i smukłych komputerów, takich jak ultrabooki i notebooki.

Dysk Vi560

Zapewnia szybki rozruch systemu, krótki czas reakcji aplikacji i bardzo duże prędkości transmisji danych, z prędkością odczytu do 560 MB/s, czyli 10-krotnie większą od standardowego dysku twardego. Współczynnik MTBF (średni czas przed wystąpieniem awarii) wynosi 1,5 miliony godzin, a TBW (łączna ilość zapisanych bajtów) to 450, dzięki czemu model Vi560 to niezawodny dysk SSD o bardzo dobrych parametrach. (Zalecana profesjonalna instalacja.)

Lepsza wydajność

Szybkie układy 3D NAND Flash w połączeniu z kontrolerem najnowszej generacji poprawią czasy reakcji systemu. Szybsze uruchamianie, wyłączanie, czas wczytywania i płynna obsługa wielu zadań przekładają się na większą wydajność systemu.

Wytrzymałość i niezawodność

Dyski SSD firmy Verbatim nie posiadają ruchomych części złożonych z delikatnych podzespołów, dlatego w przeciwieństwie do dysków twardych są odporne na wstrząsy i uderzenia.

Chłodne i efektywne

Ponieważ dyski SSD Verbatim są ciche i generują mniej ciepła od dysków twardych, Twój laptop będzie działał dłużej na jednym ładowaniu.

Szczegóły produktu:

- Wewnętrzny dysk półprzewodnikowy SATA III M.2 2280
- Duża niezawodność za sprawą kontrolera pamięci Flash
- Klientki dysk SSD do ulepszania laptopów
- Prędkość odczytu: do 560 MB/s
- Popraw wydajność laptopa i szybciej uruchamiaj aplikacje
- Niskie zużycie energii przedłuża żywotność baterii
- Zalecana profesjonalna instalacja

Wymagania systemowe:

- Interfejs SATA III M.2

Format szerokości dysku:

M.2 2280

Głębokość:

22.1

Interfejs dysku:

SATA III - 6 Gb/s

Kolor (wyliczeniowy):
Pojemność dysku:
Pozostałe parametry:

Czarny
256
Format: M.2 2280 Interfejs hosta: Szeregowy interfejs ATA 6,0 Gb/s Odczyt IOPS: 256 GB: 102 400 / 512 GB: 101 376 / 1 TB: 102 000 Zapis IOPS: 256 GB: 80 000 / 512 GB: 80 400 / 1 TB: 102 000 Niezawodność systemu (czas MTBF): 1,5 miliony godzin Parametr TBW: 256 GB: 110 TB / 512 GB: 240 TB / 1 TB: 450 TB Temperatura podczas pracy: Od 0°C do 70°C Temperatura przechowywania: Od -40°C do 85°C Wilgotność: Od 5% do 95%, bez kondensacji Odporność na wstrząsy: 1500 G, czas trwania 0,5 ms, impuls 1/2 fali sinusoidalnej Pobór mocy: Pobór mocy podczas aktywnego odczytu: 256 GB: 1400 mW / 512 GB: 1430 mW / 1 TB: 1800 mW Pobór mocy podczas aktywnego zapisu: 256 GB: 1450 mW / 512 GB: 1390 mW / 1 TB: 1600 mW Pobór mocy w trybie bezczynności: 256 GB: 450 mW / 512 GB: 600 mW / 1 TB: 620 mW Zalecane do użycia w klienckich komputerach PC. Urządzenia nie są przeznaczone do środowisk serwerowych. * Na podstawie wyników wewnętrznych testów. Rzeczywiste parametry mogą być inne, w zależności od dysku głównego.** Ograniczona gwarancja obejmuje okres 3 lat lub osiągnięcie parametru TBW. Gwarancja tylko w przypadku aplikacji klienckich.
560
460
80
SSD
Wewnętrzny
2.3

Prędkość odczytu:
Prędkość zapisu:
Szerokość:
Typ dysku:
Typ napędu:
Wysokość: