

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/easy-ups-on-line-srv-ext-runtime-6000va-230v-with-external-battery-pack-p-24833.html>



Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 6000VA 230V with External Battery Pack

Cena brutto	17 272,00 zł
Cena netto	14 042,28 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCO3TSRV6KIL
Kod producenta	SRV6KIL
Kod EAN	731304343455

Opis produktu

APC Easy UPS On-Line SRV Ext. 6000 VA 230 V z zewnętrznym akumulatorem

Funkcje

- Oprogramowanie do zarządzania - Umożliwia łatwe monitorowanie zasilania sieciowego i zarządzanie UPS.
- Intuicyjny interfejs LCD - Zapewnia jasne i dokładne informacje w wielu językach z możliwością lokalnej konfiguracji zasilacza UPS za pomocą łatwych w użyciu klawiszy nawigacyjnych.
- Korekcja współczynnika mocy wejściowej - Minimalizuje koszty instalacji, umożliwiając korzystanie z mniejszych generatorów i okablowania.
- Wysoka wydajność - Wysokie wskaźniki wydajności, które pozostają stabilne nawet przy niższych poziomach mocy operacyjnej
- Kompatybilny z generatorem - Zapewnia czyste, nieprzerwane zasilanie chronionego sprzętu podczas korzystania z zasilania generatora.
- Tryb ekologiczny - Tryb pracy, który omija nieużywane komponenty elektryczne w dobrych warunkach zasilania, aby osiągnąć wysoką wydajność operacyjną bez poświęcania ochrony
- Topologia on-line z podwójną konwersją - Gwarantuje niezmiennie wysoki poziom jakości zasilania. Wszelkie zakłócenia w przebiegu dystrybucji są regenerowane przez zerowy czas przejścia AC na DC, a następnie DC na AC. Bateria jest używana tylko jako źródło zapasowe.
- Umożliwia użytkownikowi zarządzanie funkcjami UPS, planowanie automatycznego wyłączenia i monitorowanie zdarzeń w sieci energetycznej za pomocą interaktywnego interfejsu, który zapewnia łatwe i intuicyjne monitorowanie.
- Oprogramowanie do zarządzania
- Zatwierdzona agencja bezpieczeństwa - Zapewnia, że produkt został przetestowany i zatwierdzony do bezpiecznej pracy z podłączonym sprzętem dostawcy usług iw określonym środowisku.
- Wyjście czystej fali sinusoidalnej na baterii - Symuluje zasilanie sieciowe, aby zapewnić najwyższy stopień kompatybilności dla aktywnych serwerów PFC (z korekcją współczynnika mocy) i wrażliwej elektroniki.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):

Funkcje specjalne:

Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, RS-232, Kabel USB

on-line double conversion

1.5

2.5

8.7

Zarządzanie SmartSlot - Dostosuj możliwości zasilacza UPS za pomocą kart zarządzania. Łączność szeregową - Zapewnia zarządzanie UPS przez port szeregowy. Możliwość zarządzania siecią - Większość modeli zapewnia opcję zdalnego zarządzania zasilaniem UPS przez sieć. Wiele z nich nie ma

Gniazda we/wy:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba akumulatorów:
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Napięcie:
Pojemność akumulatora:
Pozostałe parametry:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

wbudowanego NMC. Wskaźniki LED - Zapewniają łatwy do odczytania stan urządzenia i warunki zasilania sieciowego. Wyświetlacz graficzny LCD - Diagramy tekstowe i synoptyczne przedstawiające tryby pracy, parametry systemu i alarmy.

1 x EPO

Czarny

1

1 (230V)

230

6 kVA

240

902

Certyfikaty CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2

73

Warunki Środowiskowe Temperatura robocza 0 - 40 ° C

Obejmowanie wilgotności względnej 0 - 95 (bez kondensacji)%

Elewacja eksploatacji 0 - 3000metry. Temperatura

przechowywania -15 - 60 ° C Wilgotność względna pamięci

masowej 0 - 95 (bez kondensacji)% Wzniesienie do

przechowywania 0 - 15000METERS. Słyszalny hałas przy 1

metrze z powierzchni jednostki 55.0dba. Klasa ochrony IP20.

Maksymalna wysokość 368mm, 36,8 cm. Maksymalna

szerokość 380mm, 38,0 cm. Maksymalna głębokość 485mm,

48,5 cm.

Przeciwprzepięciowe