

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/epdu-managed-0u-309-32a-1p-20xc13-4xc19-emab05-p-28738.html>



ePDU Managed 0U 309 32A 1P 20XC13:4XC19 EMAB05

Cena brutto	8 371,00 zł
Cena netto	6 805,69 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUEATTPA01MAB05
Kod producenta	EMAB05
Kod EAN	3553340697029

Opis produktu

Eaton ePDU 3G zarządzalne Zalety:

- Możliwość bezpiecznego sterowania i zdalne ponowne uruchamianie
- Możliwość wykonywania pomiarów w liniach zasilania A i B na poziomie urządzenia
- Pomiar na wejściu i każdej z faz, pomiar prądu na wyłączniku obwodu, monitorowanie stanu wyłączników obwodów
- Pomiary PUE poziomu 3
- Wyłączanie i załączenie oraz pomiary na urządzeniach w obydwu liniach zasilających A i B (wymaga połączenia łańcuchowego jednostek ePDU)
- Sekwencyjne załączanie gniazd chroniące przed dużymi prądami rozruchowymi, zapewniające uruchamianie urządzeń w odpowiedniej kolejności
- Wysokie bezpieczeństwo z kontrolą dostępu dla użytkownika, ochrona hasłem i konfiguracja SSL dla 1024 lub 2048 bitów
- Blokada wtyczek eGrip dla gniazd IEC: blokuje wszystkie standardowe wtyczki IEC
- Temperatura pracy 60 stopni C
- Oznaczenie kolorami gniazd i gałęzi obwodów dla łatwego zbalansowania podziału obciążenia
- Wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne Eaton z ochroną przed przypadkowym wyłączeniem
- Nisko-profilowa obudowa: 52 mm szerokości x 53 mm głębokości w większości modeli
- Masowa konfiguracja i aktualizacja dostępne poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Monitorowanie na jednym ekranie wielu jednostek ePDU + UPS, stanowiących element łańcucha zasilania, prawidłowe zamykanie urządzeń poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Montaż: zaczepy guzikowe z tyłu i z boku + uniwersalny system montażowy

ePDU G3 może być wykorzystane razem z oprogramowanie Intelligent Power Manager do wyzwalania migracji VM lub akcji menadżera odzyskiwania danych w obiekcie (SRM) firmy VMware w oparciu o konfigurowalne przez użytkownika alarmy w ePDU, włącznie z ostrzeżeniami o przekroczeniu limitów lub ostrzeżenia dotyczące temperatury czy wilgotności.

Długość 3
ć prze
wodu:
Kolor (Czarny
wylicze
niowy):
Liczba 20
gniazd
typu
C13:
Liczba 4
gniazd
typu
C19:

Montaż Rack
(listwy)
:
Pozost Wtyczk
ałe par a: IEC
ametry 60309
:
Pozost 1 x
ałe USB
porty
we/wy:
Wymia 53 x
ry: 1604 x
52 mm