

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/epdu-metered-input-0u-309-32a-3p-30xc13-12xc19-emib34-p-25583.html>



ePDU Metered Input 0U 309 32A 3P 30XC13:12XC19 EMIB34

Cena brutto	9 643,00 zł
Cena netto	7 839,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUEATTPM03MIB34
Kod producenta	EMIB34
Kod EAN	743172069535

Opis produktu

Eaton ePDU 3G Pomiarowe wejścia - zalety:

- Możliwość pomiarów na poziomie gałęzi obwodów i faz dla zrównoważenia obciążenia
- Blokada wtyczek eGrip dla gniazd IEC: blokuje wszystkie standardowe wtyczki IEC
- Wysokie bezpieczeństwo z kontrolą dostępu dla użytkownika, ochrona hasłem i konfiguracja SSL dla 1024 lub 2048 bitów
- Oznaczenie kolorami gniazd i gałęzi obwodów dla łatwego zbalansowania podziału obciążenia
- Wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne Eaton z ochroną przed przypadkowym wyłączeniem
- Nisko-profilowa obudowa: 52 mm szerokości x 53 mm głębokości w większości modeli
- Temperatura pracy 60 stopni C
- Opcjonalny czujnik temperatury/ wilgotności
- Jednostki standardowe posiadają gniazda typu brytyjskiego, francuskie i Schuko
- Masowa konfiguracja i aktualizacja dostępne poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Monitorowanie na jednym ekranie wielu jednostek ePDU + UPS, stanowiących element łańcucha zasilania, prawidłowe zamykanie urządzeń poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Wyzwalanie zaawansowanych akcji, włącznie z SRM VMware i migracją VM poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
- Montaż: zaczepy guzikowe z tyłu i z boku + uniwersalny system montażowy

Długość przewodu:	3
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba gniazd typu C13:	30
Liczba gniazd typu C19:	12
Montaż (listwy):	Rack
Pozostałe parametry:	Wtyczka: IEC 60309
Pozostałe porty we/wy:	1 x USB
Wymiary:	1829 x 52 x 65 mm